

PRODUKTDATENBLATT

SubMARINE Integrated 1500 48 W 4000 K

SubMARINE Integrated | Feuchtraumleuchten mit integriertem LED-Module



ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen

PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- Extrem lichtstark

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Nicht dimmbar



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennleistung	48,00 W
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50/60 Hz

Photometrische Daten

Farbtemperatur	4000 K
Farbwiedergabeindex Ra	>80
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Cool White
Lichtstrom	4000 lm

Abmessungen & Gewicht



Länge	1480 mm
Breite	86,0 mm
Höhe	72,0 mm
Produktgewicht	1580,00 g

Farben & Materialien

Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Gehäusefarbe	Grau
Produktfarbe	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

Montageart	Anbau
-------------------	-------

Montageort	Decke / Wand
-------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

Schutzklasse	II
Schutzart	IP65
Normen	CE/EAC/REACH/RoHS

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075260498	Faltschachtel 1	89 mm x 1510 mm x 75 mm	1790,00 g	10.08 dm ³
4058075260504	Versandschachtel 8	1530 mm x 200 mm x 328 mm	15391,00 g	100.37 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.