

Lichteffizienz:

68 Lumen/Watt

CRI:

CRI: 82,1

Farbtemperatur:

4312 K

Lichtstärke: 413 lm

Leuchtdichte: 863 cd

Leistung: 6,1 W

Powerfaktor: 0,97



Bestellnummer:


PC67107040

Messung erstellt:


31.03.2020 15:01:18

Beschreibung:


LED Bodeneinbau - rund -
EDS / Alu - IP67 - 100-240V -
7W - 4000K - 393lm - max.
1500kg, 20km/h - 1x
Kabelversch. - 0,5m ASL -
PENTOLA





Spektrum



Anschluss







TM30: 83,8

CIE 1931

CRI: 82,1 (R1-R8)



CRI R-Werte, nur R1-R8 werden zur Berechnung des endgültigen CRI-Wertes verwendet

R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15
79,6	88,2	94,7	80,8	79,7	83,7	86,3	63,4	1,5	72,1	79,4	60,2	81,8	97,3	72,1


TM30 C-Werte, 16 eingelagerte Werte von insgesamt 99 C-Werten

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16
78,7	82,2	77,5	87,8	90,5	94,6	91,1	88,8	86,5	78,0	77,7	85,4	85,9	85,2	75,7	77,6


Farbparameter

Farbtemperatur CCT	CRI-Wert rendering CRI	Rotanteil R9 CRI R9	Farbtreue TM30 Rf	Farbbereich TM30 Rg
4312 K	82,1	1,5	83,8	94,6

TM30 Details



Lichtstrahl Details



Strahlintensitäten von 1-20m

1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	3,3m	6,6m	9,8m	13,1m	16,4m	19,7m	23m	26,2m	29,5m	32,8m
863lx	216lx	96lx	54lx	35lx	24lx	18lx	13lx	11lx	9lx	80,1lx	20lx	8,9lx	5lx	3,2lx	2,2lx	1,6lx	1,3lx	1lx	0,8lx

Glare Evaluation According to UGR

p Decke	70	70	50	50	30	70	70	50	50	30	
p Wand	50	30	50	30	30	50	30	50	30	30	
p Boden	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Raumgrößen X Y	Blickrichtung rechtwinklig zur Lampenachse					Blickrichtung parallel zur Lampenachse					
2H	2H	11,4	12,0	11,6	12,2	12,4	11,4	12,0	11,6	12,2	12,4
	3H	11,3	12,0	11,7	12,2	12,4	11,3	12,0	11,7	12,2	12,4
	4H	11,4	12,1	11,8	12,3	12,6	11,4	12,1	11,8	12,3	12,6
	6H	11,8	12,3	12,1	12,7	13,0	11,8	12,3	12,1	12,7	13,0
	8H	12,0	12,5	12,4	12,9	13,3	12,0	12,5	12,4	12,9	13,3
	12H	12,4	12,9	12,8	13,3	13,8	12,4	12,9	12,8	13,3	13,8
4H	2H	11,1	11,7	11,5	12,0	12,3	11,1	11,7	11,5	12,0	12,3
	3H	11,2	11,8	11,6	12,2	12,6	11,2	11,8	11,6	12,2	12,6
	4H	11,4	12,0	11,9	12,4	12,9	11,4	12,0	11,9	12,4	12,9
	6H	11,9	12,5	12,5	12,8	13,2	11,9	12,5	12,5	12,8	13,2
	8H	12,4	12,8	12,9	13,2	13,6	12,4	12,8	12,9	13,2	13,6
	12H	13,0	13,3	13,5	13,8	14,3	13,0	13,3	13,5	13,8	14,3
8H	4H	11,5	12,0	12,1	12,4	12,8	11,5	12,0	12,1	12,4	12,8
	6H	12,3	12,6	12,8	13,1	13,7	12,3	12,6	12,8	13,1	13,7
	8H	12,9	13,2	13,5	13,7	14,4	12,9	13,2	13,5	13,7	14,4
	12H	13,8	14,0	14,4	14,6	15,2	13,8	14,0	14,4	14,6	15,2
12H	4H	11,5	11,9	12,1	12,3	12,8	11,5	11,9	12,1	12,3	12,8
	6H	12,4	12,7	13,0	13,2	13,9	12,4	12,7	13,0	13,2	13,9
	8H	13,1	13,3	13,8	13,9	14,5	13,1	13,3	13,8	13,9	14,5
Variation der Beobachterposition für den Leuchtenabstand S											
S = 1.0H	2,4 / -1,1					2,4 / -1,1					
S = 1.5H	4,4 / -1,2					4,4 / -1,2					
S = 2.0H	6,1 / -1,4					6,1 / -1,4					
Standard-Tabelle	n/a					n/a					
Korrektur Zusammenfassung	n/a					n/a					
Korrigierte Blendungsindizes bezogen auf 413 lm Gesamtlichtstrom											