



Artikelnummer: **20700015**

LED-Panel-Leuchten Calida Switch Tone mit FB120 x 30 cm Square

Artikelnummer:	20700015
Lichtfarbe:	white (2700-6500K) 6500 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °
Spannung/Stromart:	220-240 V 50 Hz
Leistungsaufnahme:	36 W
Energieverbrauch:	36 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1195x295x58 mm
Sockel:	
Barcode:	4018412673145

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht																																																								
<table border="1"> <tr> <td>Artikelvariante</td> <td>20700015</td> </tr> <tr> <td>Barcode</td> <td>4018412673145</td> </tr> <tr> <td>Verpackungseinheit</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Hersteller</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>Zolltarifnummer</td> <td>94051140900</td> </tr> </table>	Artikelvariante	20700015	Barcode	4018412673145	Verpackungseinheit		Hersteller	Müller-Licht	Zolltarifnummer	94051140900	<table border="1"> <tr> <td>Dimmbar mit externem Dimmer</td> <td>nein</td> </tr> <tr> <td>Elektrischer Leistungsfaktor</td> <td>> 1,01</td> </tr> <tr> <td>Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle</td> <td>Lichtquelle mit EEK: G</td> </tr> <tr> <td>Gewichteter Verbrauch</td> <td>36 kWh/1000h</td> </tr> <tr> <td>Lebensdauer Nominalwert</td> <td>25000 h</td> </tr> <tr> <td>Leistungsaufnahme Nominalwert</td> <td>36 W</td> </tr> <tr> <td>Nom. Stromstärke</td> <td>155 mA</td> </tr> <tr> <td>Spannung Nominalwert</td> <td>220-240 V</td> </tr> <tr> <td>Frequenz Nominalwert</td> <td>50 Hz</td> </tr> </table>	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,01	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G	Gewichteter Verbrauch	36 kWh/1000h	Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Leistungsaufnahme Nominalwert	36 W	Nom. Stromstärke	155 mA	Spannung Nominalwert	220-240 V	Frequenz Nominalwert	50 Hz	<table border="1"> <tr> <td>Farbkonsistenz initial</td> <td>< 6</td> </tr> <tr> <td>Farbwertanteil X</td> <td>0,309</td> </tr> <tr> <td>Farbwertanteil Y</td> <td>0,335</td> </tr> <tr> <td>Farbtemperatur</td> <td>6500 K</td> </tr> <tr> <td>Farbwiedergabeeigenschaft Ra</td> <td>≥90</td> </tr> <tr> <td>Abstrahl-/Halbwertswinkel</td> <td>120 °</td> </tr> <tr> <td>Lichtausbeute Nominalwert</td> <td>83 lm/W</td> </tr> <tr> <td>Lichtfarbe</td> <td>white (2700-6500K)</td> </tr> <tr> <td>Lichtstrom enthaltene Lichtquelle</td> <td>3000 lm</td> </tr> <tr> <td>Spektrumbild</td> <td></td> </tr> </table>	Farbkonsistenz initial	< 6	Farbwertanteil X	0,309	Farbwertanteil Y	0,335	Farbtemperatur	6500 K	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90	Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °	Lichtausbeute Nominalwert	83 lm/W	Lichtfarbe	white (2700-6500K)	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3000 lm	Spektrumbild		<table border="1"> <tr> <td>Länge/Tiefe</td> <td>1195 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>295 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>58 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2784,00 g</td> </tr> </table>	Länge/Tiefe	1195 mm	Breite	295 mm	Höhe	58 mm	Gewicht	2784,00 g
Artikelvariante	20700015																																																										
Barcode	4018412673145																																																										
Verpackungseinheit																																																											
Hersteller	Müller-Licht																																																										
Zolltarifnummer	94051140900																																																										
Dimmbar mit externem Dimmer	nein																																																										
Elektrischer Leistungsfaktor	> 1,01																																																										
Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle	Lichtquelle mit EEK: G																																																										
Gewichteter Verbrauch	36 kWh/1000h																																																										
Lebensdauer Nominalwert	25000 h																																																										
Leistungsaufnahme Nominalwert	36 W																																																										
Nom. Stromstärke	155 mA																																																										
Spannung Nominalwert	220-240 V																																																										
Frequenz Nominalwert	50 Hz																																																										
Farbkonsistenz initial	< 6																																																										
Farbwertanteil X	0,309																																																										
Farbwertanteil Y	0,335																																																										
Farbtemperatur	6500 K																																																										
Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥90																																																										
Abstrahl-/Halbwertswinkel	120 °																																																										
Lichtausbeute Nominalwert	83 lm/W																																																										
Lichtfarbe	white (2700-6500K)																																																										
Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	3000 lm																																																										
Spektrumbild																																																											
Länge/Tiefe	1195 mm																																																										
Breite	295 mm																																																										
Höhe	58 mm																																																										
Gewicht	2784,00 g																																																										
<table border="1"> <tr> <th>Verpackung</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Barcode 1</td> <td>4018412673145</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Inhalt (Stück)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Gewicht</td> <td>541,00 g</td> </tr> <tr> <td>Colorbox/Abmessungen</td> <td>L=317 B=61 H=1216 mm</td> </tr> <tr> <td>Innerbox/Barcode 1</td> <td>4018412673152</td> </tr> <tr> <td>Innerbox/Inhalt (Stück)</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Innerbox/Gewicht</td> <td>851,00 g</td> </tr> <tr> <td>Innerbox/Abmessungen</td> <td>L=1238 B=133 H=340 mm</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Barcode 1</td> <td>4018412673169</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Inhalt (Stück)</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Gewicht</td> <td>1235,00 g</td> </tr> <tr> <td>Transportkarton/Abmessungen</td> <td>L=1248 B=296 H=364 mm</td> </tr> </table>	Verpackung		Colorbox/Barcode 1	4018412673145	Colorbox/Inhalt (Stück)	1	Colorbox/Gewicht	541,00 g	Colorbox/Abmessungen	L=317 B=61 H=1216 mm	Innerbox/Barcode 1	4018412673152	Innerbox/Inhalt (Stück)	2	Innerbox/Gewicht	851,00 g	Innerbox/Abmessungen	L=1238 B=133 H=340 mm	Transportkarton/Barcode 1	4018412673169	Transportkarton/Inhalt (Stück)	4	Transportkarton/Gewicht	1235,00 g	Transportkarton/Abmessungen	L=1248 B=296 H=364 mm	<table border="1"> <tr> <th>Batteriedetails</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Enthaltene Anzahl</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Enthaltener Typ</td> <td>AAA</td> </tr> <tr> <td>Typengruppe</td> <td>Primär</td> </tr> </table>	Batteriedetails		Enthaltene Anzahl	2	Enthaltener Typ	AAA	Typengruppe	Primär	<table border="1"> <tr> <th>Produktmaße + Gewicht</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Länge/Tiefe</td> <td>1195 mm</td> </tr> <tr> <td>Breite</td> <td>295 mm</td> </tr> <tr> <td>Höhe</td> <td>58 mm</td> </tr> <tr> <td>Gewicht</td> <td>2784,00 g</td> </tr> <tr> <th>Produktinformationen</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Inverkehrbringer</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>Marke</td> <td>Müller-Licht</td> </tr> <tr> <td>Garantieprodukt</td> <td>5 Jahre Garantiebedingungen</td> </tr> <tr> <td>Lieferumfang</td> <td>Calida Switch Tone mit FB120 x 30 cm Square, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Fernbedienung inkl. 2x AAA-Batterien</td> </tr> </table>	Produktmaße + Gewicht		Länge/Tiefe	1195 mm	Breite	295 mm	Höhe	58 mm	Gewicht	2784,00 g	Produktinformationen		Inverkehrbringer	Müller-Licht	Marke	Müller-Licht	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen	Lieferumfang	Calida Switch Tone mit FB120 x 30 cm Square, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Fernbedienung inkl. 2x AAA-Batterien			
Verpackung																																																											
Colorbox/Barcode 1	4018412673145																																																										
Colorbox/Inhalt (Stück)	1																																																										
Colorbox/Gewicht	541,00 g																																																										
Colorbox/Abmessungen	L=317 B=61 H=1216 mm																																																										
Innerbox/Barcode 1	4018412673152																																																										
Innerbox/Inhalt (Stück)	2																																																										
Innerbox/Gewicht	851,00 g																																																										
Innerbox/Abmessungen	L=1238 B=133 H=340 mm																																																										
Transportkarton/Barcode 1	4018412673169																																																										
Transportkarton/Inhalt (Stück)	4																																																										
Transportkarton/Gewicht	1235,00 g																																																										
Transportkarton/Abmessungen	L=1248 B=296 H=364 mm																																																										
Batteriedetails																																																											
Enthaltene Anzahl	2																																																										
Enthaltener Typ	AAA																																																										
Typengruppe	Primär																																																										
Produktmaße + Gewicht																																																											
Länge/Tiefe	1195 mm																																																										
Breite	295 mm																																																										
Höhe	58 mm																																																										
Gewicht	2784,00 g																																																										
Produktinformationen																																																											
Inverkehrbringer	Müller-Licht																																																										
Marke	Müller-Licht																																																										
Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen																																																										
Lieferumfang	Calida Switch Tone mit FB120 x 30 cm Square, Bedienungsanleitung, Montagematerial, Fernbedienung inkl. 2x AAA-Batterien																																																										
<table border="1"> <tr> <th>Umwelteigenschaften</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Triman-Kennzeichen</td> <td></td> </tr> <tr> <td>WEEE-Produkt</td> <td></td> </tr> </table>	Umwelteigenschaften		Triman-Kennzeichen		WEEE-Produkt			<table border="1"> <tr> <th>Leuchtendaten</th> <td></td> </tr> <tr> <td>Enthält verbaute LED</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>IP-Schutzart</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Memoryfunktion</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>Schutzklasse</td> <td>II</td> </tr> </table>	Leuchtendaten		Enthält verbaute LED	ja	IP-Schutzart	20	Memoryfunktion	ja	Schutzklasse	II																																									
Umwelteigenschaften																																																											
Triman-Kennzeichen																																																											
WEEE-Produkt																																																											
Leuchtendaten																																																											
Enthält verbaute LED	ja																																																										
IP-Schutzart	20																																																										
Memoryfunktion	ja																																																										
Schutzklasse	II																																																										