

Artikelnummer: **20300534**

LED-Wannenleuchten Aquaslim 150 grey

Artikelnummer:	20300534
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	150 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	22 W
Energieverbrauch:	22 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1560x72x67 mm
Sockel:	G13
Barcode:	4004894850914
Charge:	EB1601066

DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 20300534	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 1560 mm
Barcode Verpackungseinheit 4004894850914	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,54	Farbwertanteil X 0,374	Breite 72 mm
Hersteller Müller-Licht	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y 0,374	Höhe 67 mm
Verpackungsdaten	Gewichteter Verbrauch 22 kWh/1000h	Farbtemperatur 4000 K	Gewicht 1100,00 g
Prim/Type Colorbox	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥7	Produktdaten
Prim/Barcode1 4004894850914	Leistungsaufnahme Nominalwert 22 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Minimale Umgebungstemperatur -15 °C
Prim/Inhalt (Produkte) 1	Nom. Stromstärke 178 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel 150 °	Maximale Umgebungstemperatur 45 °C
Prim/Stück 1	Spannung Nominalwert 220-240 V	Lichtausbeute Nominalwert 91 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Prim/Abmessungen L=1605 B=68 H=77 mm	Stromart AC	Lichtfarbe neutralwhite	Sockel G13
Prim/Gewicht 278,00 g	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 2000 lm	Inverkehrbringer Müller-Licht
Sec2/Stück 2	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,86	Leuchtendaten	Marke Müller-Licht
Sec2/Abmessungen L=1625 B=147 H=85 mm		Enthält verbaute LED nein	CE Kennzeichnung ja
Tert/Stück 12		IP-Schutzart 65	Garantieprodukt 5 Jahre Garantiebedingungen
Tert/Abmessungen L=1635 B=260 H=340 mm		Schutzklasse I	
Tert/Gewicht 1200,00 g			