

LAMA+ S/W



ART.-Nr.	06272087
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	205 W
Farbe / RAL:	WH-87 / Weiß / Strukturiert
Schutzklasse:	I
Schutzart IP:	IP66
IK-J-xxIP:	IK07 2.6J xx5
CRI:	80
Kelvin:	4000
Leistungsfaktor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optiken:	Symmetrische streuoptik
LED-Nennlichtstrom:	32544 lm
Leuchtenlichtstrom:	25468 lm
L:	L70
B:	B10
Lebensdauer:	60000 h
Ta MIN luminaire:	-40°
Ta MAX luminaire:	55°




Beschreibung


LED-Hängeleuchten zur Industriebeleuchtung für Innen- und Außenräume, bestehend aus:

- Mit Polymerpulverlack körnig grau lackiertes Aluminiumdruckgussgehäuse nach vorheriger chemischer Oberflächenbehandlung ISO 9227
- Diffusor mit integrierter Optik aus transparentem Technopolymer, gegen UV-Strahlen und Hitze geschützt
- Optikeinheit bestehend aus Linsen die speziell für eine höchste Leistungsfähigkeit und optimale Lichtverteilung konzipiert wurden. Die Linsen sind aus einem spezifischen Polycarbonatoptik gefertigt, der die höchstmögliche Durchlässigkeit samt UV-Strahlen- und Hitzebeständigkeit gewährleistet
- Symmetrische Optik mit UGR<22
- Alterungsbeständige Silikon-Dichtung aus einem Guss (ohne Nähte) mit hoher Kompensationsleistung und hoher Rückfederungsfähigkeit
- Kabelfach-Abdeckung aus Hochleistungspolymer
- Stromanschluss durch Schnellanschluss Steckdose-Stecker, aussen IP66, inkl. Kabel, der die Verbindung zum Netz ohne Öffnen des Leuchtkörpers gestattet, hergestellt aus PA66 mit Kontakten aus versilbertem Messing, für Kabel $\varnothing 9 - \varnothing 12$ mm
- Lichtquelle besteht aus mehreren LED-Modulen
- Haken zum Aufhängen aus verzinktem Stahl
- Außenschrauben aus Edelstahl
- Bei der Anwendung in Räumen, in denen natürliche Öle oder Mineralöle vorhanden sind

Photometrische Daten




Technische Zeichnung



oder bei Atmosphären, die mit Polycarbonat nicht verträglich sind, ist ein Schutzglas zu verwenden, das als Zubehör lieferbar ist.


OPTIONALES ZUBEHÖR

LAMA+




3107444
Auslegerbausatz
Einzelpunktaufhängung LAMA+

Weiß



3107443
Bausatz Wand-/Deckenausleger
LAMA+

Weiß



14475620
Schutzgitter LAMA+



3101574
Klares Schutzglas

Weiß



14475820
Einbaurahmen aus lackiertem Stahl
zur Installation in abgehängten
Decken, sind nicht mit Schutzglas
verwendbar

Weiß