


Produktdatenblatt



Leuchtenspezifikation

Artikelnummer	4085.722.40.0 DIG
Produktname	VERTICO Anbau-Profilstrahler, 2-flammig
Produktgruppe	Deckenleuchten
Montageart	Aufbau, Pendel
Betriebsgeräte	DALI
Prüfzeichen	CE

Zubehör

Nummer / Name	---
Variantenbeschreibung	Artikel ohne Zubehör

Abmessungen

Länge/Breite/Höhe	1200mm/50mm/169mm
Gewicht	4,12

Leuchtendaten

ZVEI / ILCOS	LED / LED
Systemleistung	28 W
Lichtstrom	2660 lm
Leuchtenlichtausbeute	190 lm/W
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabe	CRI 95
Lebensdauer	100000 h
LiTG Klasse	A70

Beschreibung

VERTICO

VERTICO Anbau-Profilstrahler, 2-flammig

Montageart: Zur Montage an Decke oder Wand mit Steckverbindung für einfache Leuchtenmontage

Durchgangsverdrahtung: 5 x 1.5 mm², für Reihenmontage

Leuchtengehäuse: Alu veredelt

Farbe: farblos eloxiert

Funktion: 360° drehbar und 90° schwenkbar

Optik: Hochwertige Glaslinse, stufenlos fokussierbar von 20° - 60°, UGR ≤ 22

Lampe: LED CRI 95, 2700 K, 3000 K, 4000 K (max. 30% Lichtstrom-Reduktion durch variablen Ausstrahlungswinkel)

Nutzlebensdauer: 100'000h L80 B10 (Ta 25° C)

Betriebsgerät: EVG 230 V/50 Hz

Schutzklasse: I

IP Schutzgrad: IP 20

Energieeffizienzklasse: A bis A++, enthält eingebaute LED-Lampen, Lampen nicht austauschbar