

## LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 50 WW




Artikelnummer: **400097**

Artikelnummer:	400097
Lichtfarbe:	<b>warmwhite 3000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>105 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>8 W</b>
Energieverbrauch:	<b>8 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>ja</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>500x29x10 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412326713</b>
Charge:	<b>PO5752300236</b>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 50 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D", ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine warmweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Bewegungs- und Entfernungssensor sowie integriertem Dimmer für höchsten Lichtkomfort
- Schönes, warmweißes Licht für eine angenehme Atmosphäre (3000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 400097E	Dimmbar mit externem Dimmer ja	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 500 mm
Barcode 4018412326713	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,50	Farbwertanteil X 0,428	Breite 29 mm
Verpackungseinheit 4018412326713	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle Lichtquelle mit EEK: G	Farbwertanteil Y 0,391	Höhe 10 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 8 kWh/1000h	Farbtemperatur 3000 K	Gewicht 109,00 g
<b>Verpackungsdaten</b>	Lebensdauer Nominalwert 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥10	<b>Produktdaten</b>
Prim/Type Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert 8 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥80	Minimale Umgebungstemperatur -20 °C
Prim/Barcode1 4018412326713	Nom. Stromstärke 520 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel 105 °	Maximale Umgebungstemperatur 40 °C
Prim/Inhalt (Produkte) 1	Spannung Nominalwert 230 V	Lichtausbeute Nominalwert 75 lm/W	Modell (Technisch) LED-Unterbauleuchte
Prim/Stück 1	Stromart AC	Lichtfarbe warmwhite	Nicht in Reflektoren betreiben nein
Prim/Abmessungen L=74 B=49 H=560 mm	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 660 lm	Inverkehrbringer Müller-Licht
Prim/Gewicht 75,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,80	Stroboskopeffekt 0,9	Marke Müller-Licht
Sec2/Type Innerbox		Spektrumbild 	CE Kennzeichnung ja
Sec2/Barcode1 4018412326720			Garantieprodukt 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
Sec2/Stück 2			
Sec2/Abmessungen L=570 B=82 H=110 mm			
Tert/Type Transportkarton			
Tert/Barcode1 4018412326737			
Tert/Stück 24			
Tert/Abmessungen L=588 B=513 H=246 mm			
Tert/Gewicht 1000,00 g			