

# PRODUKTDATENBLATT

## SubMARINE Integrated 1200 36 W 4000 K

SubMARINE Integrated | Feuchtraumleuchten mit integriertem LED-Module



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Keller, Garagen, Lagerhallen

---

### PRODUKTVORTEILE

- Einfache und schnelle Installation
- Sehr homogenes Licht
- Extrem lichtstark

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser (IP65)
- Nicht dimmbar



**TECHNISCHE DATEN**


Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	36,00 W
<b>Betriebsart</b>	Integrierter LED-Treiber
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

Photometrische Daten

<b>Farbtemperatur</b>	4000 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Cool White
<b>Lichtstrom</b>	3000 lm

Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	1180 mm
<b>Breite</b>	86,0 mm
<b>Höhe</b>	66,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	1210,00 g

Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Polycarbonat (PC)
<b>Gehäusefarbe</b>	Grau
<b>Produktfarbe</b>	Grau

Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
-------------------	-------

<b>Montageort</b>	Decke / Wand
-------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Anschlussart</b>	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
<b>LED-Modul austauschbar</b>	Nicht austauschbar

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP65
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075260412	Faltschachtel 1	89 mm x 1210 mm x 69 mm	1376,00 g	7.43 dm <sup>3</sup>
4058075260429	Versandschachtel 8	1230 mm x 200 mm x 304 mm	11848,00 g	74.78 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.