

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

## Montageanleitung Deckenleuchte **DROP**



Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten  
– Montage nur durch Elektrofachpersonal!

- 1.) Glaskörper von der Armaturnehmen – dazu mittels beigefügtem Inbusschlüssel die von innen in die Glaslöcher greifenden Inbusschrauben ein wenig durch Rechtsdrehung zurückschrauben.
- 2.) Bauseitige Elektrozuleitung mit beiliegendem Silikonschlauch unbedingt vor späterer Hitzeeinwirkung schützen.
- 3.) Fachgerechten Elektroanschluss herstellen.
- 4.) Deckenbefestigung: Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete Schrauben und ggf. Dübel verwenden!
- 5.) Nach Deckenmontage Lampe einsetzen: AGL max. 60 Watt oder besonders empfohlen Kompaktleuchtstofflampe mit Länge max. 109 mm z.B. PHILIPS TORNADO ES 8YR E27 - 12 W (entspricht ca. AGL 60W).
- 6.) Nach Lampeneinsatz deren Funktion testen.
- 7.) Glaskörper wieder auf der Armaturnbefestigen – dabei umgekehrt wie unter Punkt 1 vorgehen. Die Inbusschrauben nur soweit drehen, dass deren Schultern nur leicht an der Glasinnenwand anliegen. Druck auf das Glas kann zu Glasbruch führen!
- 8.) Der Fassungs-schraubring mit der Glshalterung kann ca. 2 cm in der Höhe durch Drehen verstellt werden und somit kann das Glas entweder bis zur Decke hochgeschraubt oder mit ca. 2 cm Abstand zu Decke verbleiben: Wir empfehlen die leicht geöffnete Montage für einen interessanteren Lichtaustritt.

Der Glaskörper kann in demontiertem Zustand mittels warmem Wasser und Spülmittel oder auch mittels Glasreinigungsmittel gesäubert werden.

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

## Montageanleitung Deckenleuchte **DROP**



Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten  
– Montage nur durch Elektrofachpersonal!

- 1.) Glaskörper von der Armaturnehmen – dazu mittels beigefügtem Inbusschlüssel die von innen in die Glaslöcher greifenden Inbusschrauben ein wenig durch Rechtsdrehung zurückschrauben.
- 2.) Bauseitige Elektrozuleitung mit beiliegendem Silikonschlauch unbedingt vor späterer Hitzeeinwirkung schützen.
- 3.) Fachgerechten Elektroanschluss herstellen.
- 4.) Deckenbefestigung: Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete Schrauben und ggf. Dübel verwenden!
- 5.) Nach Deckenmontage Lampe einsetzen: AGL max. 60 Watt oder – besonders empfohlen Kompaktleuchtstofflampe mit Länge max. 109 mm z.B. PHILIPS TORNADO ES 8YR E27 - 12 W (entspricht ca. AGL 60W).
- 6.) Nach Lampeneinsatz deren Funktion testen.
- 7.) Glaskörper wieder auf der Armaturnbefestigen – dabei umgekehrt wie unter Punkt 1 vorgehen. Die Inbusschrauben nur soweit drehen, dass deren Schultern nur leicht an der Glasinnenwand anliegen. Druck auf das Glas kann zu Glasbruch führen!
- 8.) Der Fassungs-schraubring mit der Glshalterung kann ca. 2 cm in der Höhe durch Drehen verstellt werden und somit kann das Glas entweder bis zur Decke hochgeschraubt oder mit ca. 2 cm Abstand zu Decke verbleiben: Wir empfehlen die leicht geöffnete Montage für einen interessanteren Lichtaustritt.

Der Glaskörper kann in demontiertem Zustand mittels warmem Wasser und Spülmittel oder auch mittels Glasreinigungsmittel gesäubert werden.

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

## Montageanleitung Deckenleuchte **DROP**



Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten  
– Montage nur durch Elektrofachpersonal!

- 1.) Glaskörper von der Armaturnehmen – dazu mittels beigefügtem Inbusschlüssel die von innen in die Glaslöcher greifenden Inbusschrauben ein wenig durch Rechtsdrehung zurückschrauben.
- 2.) Bauseitige Elektrozuleitung mit beiliegendem Silikonschlauch unbedingt vor späterer Hitzeeinwirkung schützen.
- 3.) Fachgerechten Elektroanschluss herstellen.
- 4.) Deckenbefestigung: Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete Schrauben und ggf. Dübel verwenden!
- 5.) Nach Deckenmontage Lampe einsetzen: AGL max. 60 Watt oder – besonders empfohlen Kompaktleuchtstofflampe mit Länge max. 109 mm z.B. PHILIPS TORNADO ES 8YR E27 - 12 W (entspricht ca. AGL 60W).
- 6.) Nach Lampeneinsatz deren Funktion testen.
- 7.) Glaskörper wieder auf der Armaturnbefestigen – dabei umgekehrt wie unter Punkt 1 vorgehen. Die Inbusschrauben nur soweit drehen, dass deren Schultern nur leicht an der Glasinnenwand anliegen. Druck auf das Glas kann zu Glasbruch führen!
- 8.) Der Fassungs-schraubring mit der Glshalterung kann ca. 2 cm in der Höhe durch Drehen verstellt werden und somit kann das Glas entweder bis zur Decke hochgeschraubt oder mit ca. 2 cm Abstand zu Decke verbleiben: Wir empfehlen die leicht geöffnete Montage für einen interessanteren Lichtaustritt.

Der Glaskörper kann in demontiertem Zustand mittels warmem Wasser und Spülmittel oder auch mittels Glasreinigungsmittel gesäubert werden.

# Casablanca

www.ideen-fuer-licht.de

## Montageanleitung Deckenleuchte **DROP**



Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten  
– Montage nur durch Elektrofachpersonal!

- 1.) Glaskörper von der Armaturnehmen – dazu mittels beigefügtem Inbusschlüssel die von innen in die Glaslöcher greifenden Inbusschrauben ein wenig durch Rechtsdrehung zurückschrauben.
- 2.) Bauseitige Elektrozuleitung mit beiliegendem Silikonschlauch unbedingt vor späterer Hitzeeinwirkung schützen.
- 3.) Fachgerechten Elektroanschluss herstellen.
- 4.) Deckenbefestigung: Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete Schrauben und ggf. Dübel verwenden!
- 5.) Nach Deckenmontage Lampe einsetzen: AGL max. 60 Watt oder – besonders empfohlen Kompaktleuchtstofflampe mit Länge max. 109 mm z.B. PHILIPS TORNADO ES 8YR E27 - 12 W (entspricht ca. AGL 60W).
- 6.) Nach Lampeneinsatz deren Funktion testen.
- 7.) Glaskörper wieder auf der Armaturnbefestigen – dabei umgekehrt wie unter Punkt 1 vorgehen. Die Inbusschrauben nur soweit drehen, dass deren Schultern nur leicht an der Glasinnenwand anliegen. Druck auf das Glas kann zu Glasbruch führen!
- 8.) Der Fassungs-schraubring mit der Glshalterung kann ca. 2 cm in der Höhe durch Drehen verstellt werden und somit kann das Glas entweder bis zur Decke hochgeschraubt oder mit ca. 2 cm Abstand zu Decke verbleiben: Wir empfehlen die leicht geöffnete Montage für einen interessanteren Lichtaustritt.

Der Glaskörper kann in demontiertem Zustand mittels warmem Wasser und Spülmittel oder auch mittels Glasreinigungsmittel gesäubert werden.