

LED-Wand- und Deckenleuchten Basic 2/120 white




Artikelnummer: **20300522**

Artikelnummer:	20300522
Lichtfarbe:	neutralwhite 4000 K
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °
Spannung/Stromart:	220-240 V AC 50 Hz
Leistungsaufnahme:	60 W
Energieverbrauch:	60 kWh/1000h
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	nein
Lebensdauer:	25000 h
Abmessungen:	1200x75x50 mm
Sockel:	
Barcode:	4004894849543
Charge:	PO5752300356

Egal ob im Keller, in der Werkstatt oder im Außenbereich: Die energiesparende, 2-flammige LED-Wand- und Deckenleuchte Basic 2 sorgt dank des besonders großen Abstrahlwinkels für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Die Leuchte ist aufgrund der voneinander trennbaren Gehäuseteile und dem integrierten Kabelkanal besonders einfach zu montieren. Die Leuchte hat eine Länge von 120 cm.

- LED-Wand- und Deckenleuchte, 2-flammig, einfache Montage durch voneinander trennbare Gehäuseteile, für die Durchgangsverdrahtung vorbereitet, als Lichtband nahtlos montierbar
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Hochwertiges, weißes Gehäuse aus Kunststoff, schlichtes Design, das sich perfekt in jeden Raum einfügt, geschütztes EU-Design

DATENBLATT

Artikel		Elektrische Daten		Lichttechnische Daten		Produktmaße + Gewicht	
Artikelvariante	20300522D	Dimmbar mit externem Dimmer	nein	Farbkonsistenz initial	< 6	Länge/Tiefe	1200 mm
Barcode	4004894849543	Elektrischer Leistungsfaktor	> 0,90	Farbwertanteil X	0,380	Breite	75 mm
Verpackungseinheit		Energieeffizienzklasse	Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y	0,380	Höhe	50 mm
EPREL-Referenznummer	1529661	enthaltene Lichtquelle		Farbtemperatur	4000 K	Gewicht	1330,00 g
Hersteller	Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch	60 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft R9	≥15	Produktdaten	
Verpackungsdaten		Lebensdauer Nominalwert	25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra	≥80	Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Prim/Type	Colorbox	Leistungsaufnahme Nominalwert	60 W	Abstrahl-/Halbwertswinkel	180 °	Maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Prim/Barcode1	4004894849543	Nom. Stromstärke	300 mA	Lichtausbeute Nominalwert	108 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben	nein
Prim/Inhalt (Produkte)	1	Spannung Nominalwert	220-240 V	Lichtfarbe	neutralwhite	Inverkehrbringer	Müller-Licht
Prim/Stück	1	Stromart	AC	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle	6500 lm	Marke	Müller-Licht
Prim/Abmessungen	L=81 B=55 H=1237 mm	Frequenz Nominalwert	50 Hz	Spitzenlichtstärke	980 cd	Garantieprodukt	5 Jahre Garantiebedingungen
Prim/Gewicht	187,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ)	0,62	Stroboskopeffekt	0,9		
Sec2/Type	Innerbox			Spektrumbild			
Sec2/Barcode1	4004894851621			Leuchtendaten			
Sec2/Stück	2			Enthält verbaute LED	ja		
Sec2/Abmessungen	L=1245 B=174 H=64 mm			IP-Schutzart	20		
Tert/Type	Transportkarton			Schutzklasse	I		
Tert/Barcode1	4004894851638						
Tert/Stück	12						
Tert/Abmessungen	L=1252 B=360 H=211 mm						
Tert/Gewicht	900,00 g						