



PROJEKT

TYP


NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Runde Pendelleuchte mit indirektem Licht nach oben; Schirm aus Aluminium; Oberfläche Live Simple nasslackiert; matte Oberflächenstruktur; RAL 090 9005; Abhängungskomponenten und Deckenhalterung in Weiß; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; Klasse 2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LEUCHTE

Decke _____
 Abgehängt _____
 Live Simple _____
 RAL 090 9005 ^a _____
 IP20 _____
 Innen _____
 565 lm _____

LED Modul

2700 K _____
 CRI ≥ 90 _____
 L80 / 100000h _____

Optisch

Indirect _____

Elektrisch

Phasenschnitt dim _____
 220 - 240 V _____
 System 11.0 W _____
 Klasse 2 _____
 Standard _____

Physikalisch

Durchmesser 550 mm _____
 Höhe 512 mm _____
 1,07 kg _____
 Kabellänge 2500 mm _____

datasheet.quicksum.material

Aluminium _____

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.