





## Wandleuchten





VL 72 - W 112 A		2-flg. / 50 cm
VL 72 - W 113 A		3-flg. / 75 cm
VL 72 - W 114 A		4-flg./100cm
VL 72 - W 115 A		5-flg./125cm

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.*

Vor Montage der Wandschiene muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Bei der leuchtenseitigen Verkabelung handelt es sich um hitzebeständig ummantelte Litzen.

Zur Montage der Wandschiene an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Senkkopfschrauben verwenden. Sodann Leuchtmittel G9 / 40 W einstecken, Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand das Glasrohr mit der Seite des eingeklebten Schraubringes innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Gläser zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und das Glasrohr mit Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren. Verunreinigung des Glasrohres ist unbedingt zu vermeiden.

## Wandleuchten





VL 72 - W 112 A		2-flg. / 50 cm
VL 72 - W 113 A		3-flg. / 75 cm
VL 72 - W 114 A		4-flg./100cm
VL 72 - W 115 A		5-flg./125cm

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.*

Vor Montage der Wandschiene muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Bei der leuchtenseitigen Verkabelung handelt es sich um hitzebeständig ummantelte Litzen.

Zur Montage der Wandschiene an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Senkkopfschrauben verwenden. Sodann Leuchtmittel G9 / 40 W einstecken, Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand das Glasrohr mit der Seite des eingeklebten Schraubringes innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Gläser zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und das Glasrohr mit Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren. Verunreinigung des Glasrohres ist unbedingt zu vermeiden.

## Wandleuchten





VL 72 - W 112 A		2-flg. / 50 cm
VL 72 - W 113 A		3-flg. / 75 cm
VL 72 - W 114 A		4-flg./100cm
VL 72 - W 115 A		5-flg./125cm

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.*

Vor Montage der Wandschiene muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Bei der leuchtenseitigen Verkabelung handelt es sich um hitzebeständig ummantelte Litzen.

Zur Montage der Wandschiene an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Senkkopfschrauben verwenden. Sodann Leuchtmittel G9 / 40 W einstecken, Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand das Glasrohr mit der Seite des eingeklebten Schraubringes innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Gläser zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und das Glasrohr mit Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren. Verunreinigung des Glasrohres ist unbedingt zu vermeiden.

## Wandleuchten

VL 72 - W 112 A		2-flg. / 50 cm
VL 72 - W 113 A		3-flg. / 75 cm
VL 72 - W 114 A		4-flg./100cm
VL 72 - W 115 A		5-flg./125cm

*HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten.*

Vor Montage der Wandschiene muss die bauseitige Zuleitung mit dem beigefügten hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Bei der leuchtenseitigen Verkabelung handelt es sich um hitzebeständig ummantelte Litzen.

Zur Montage der Wandschiene an die bauseitige Wand gemäß deren Beschaffenheit geeignete Senkkopfschrauben verwenden. Sodann Leuchtmittel G9 / 40 W einstecken, Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand das Glasrohr mit der Seite des eingeklebten Schraubringes innen hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Gläser zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und das Glasrohr mit Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren. Verunreinigung des Glasrohres ist unbedingt zu vermeiden.