



PROJEKT
TYP
NOTIZEN
ANZAHL
DATUM


Zylindrischer Bodenprojektor für den Außenbereich; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; CRI \geq 90; 24 V; 135° schwenkbar; Schutzart IP65; Klasse 3; Treiber nicht inbegriffen; inklusive Erdspieß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;


LEUCHTE

Bodenmontage

Aufbau

schwenkbar max. 135 °


Bronze

RAL 075 30 10 ^a

IP65

Außen

245 lm

LICHTVERTEILUNG

LED Modul

2700 K

CRI \geq 90

L80 / 50000h

 \leq 3 SDCM (initial MacAdam)

243 lm

66 lm/W ^b
Optisch

Medium (standard)

Ausstrahlwinkel 30°

CIE flux code: 98 100 100 100

100

Elektrisch

24 V

Klasse 3

Physikalisch

Durchmesser 34 mm

Höhe 76 mm

0.29 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

^b Ohne elektrische und optische Verluste


KEGELDIAGRAMM

medium (standard) 31°

h (m)	E0° (lx)	Ø (m)
1	693	0.56
2	173	1.11
3	77	1.67
4	43	2.22
5	28	2.78

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR
Plug & Play Treiber

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
30W IP67		24V	118·35·26	90018014
75W IP67		24V	162,5·43·32	90018015

Plug & Play Treiber CH

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
30W IP67		24V	150·48·31	90018016
75W IP67		24V	167·48·32	90018017

Plug & Play Treiber UK

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
30W IP67		24V	150·48·31	90018018
75W IP67		24V	167·48·32	90018019

Plug & Play Verlängerungskabel

Typ	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
2,5 m IP67			2500	90014502
5 m IP67			5000	90014503
0,5 m IP67			500	90014505
1 m IP67			1000	90014506

Plug & Play Linienverbinder

Typ	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
			200	90014504

Plug & Play T-Verbinder

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
			48·24·15	90014501