



Isigo

Decken- und Wandanbauleuchte

2002.3830

ISIGO RND CW400 LED3500-840 WH ONF



Systemleistung	35 W
Lichtstromerhalt	L80 50'000 h
Farbtemperatur	4000 K neutralweiss
Lichtsteuerung	ON/OFF
Leuchtenlichtstrom	3500 lm
Farbe / Finish	weiss
Farbkonsistenz SDCM	SDCM 3
Gewicht	2.3 kg
Photobiologische Sicherheit	RG 0 - Kein Risiko
Entblendungswert (UGR) C0	23.6
Farbwiedergabeindex (CRI)	Ra >85
Entblendungswert (UGR) C90	23.4

Decken- und Wandanbauleuchte Isigo mit LED (Light Emitting Diode), Systemleistung: 35 W, Leuchtenlichtstrom 3500 lm, Ra >85, 4000 K, neutralweiss, SDCM 3, L80 50'000 h, RG 0 - Kein Risiko, 230 V, direktstrahlend, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), weiss, RAL 9016, mit Diffusor opal, 110 °, 1 Betriebsgerät integriert, ON/OFF,

Farbtemperatur 3000K oder 4000K und Leistung 25W = 2500lm / 35W = 3500lm direkt an der Leuchte einstellbar

Schutzklasse II, Schutzart IP54, Glühdrahtprüfung 850 °C, Schlagfestigkeit: IK 10

Ø = 400 mm, H = 60 mm