


BTNM 101.30.55

Button Mini 100 | Anbau-Downlight



05.09.2020



[mm]

Allgemein

Button Mini: Minimalismus mit hoher Effizienz. Anbau-Downlights in klarer Formensprache mit großem Anwendungsbereich. Button Mini gibt es in zwei Größen bzw. zwei Lumenpaketen. Auch für Outdoor-Anwendungen IP54 geeignet.

Technische Daten

Anbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, Spiegelreflektor aus Kunststoff, Gehäusezylinder aus Aluminium, Acrylschutzglas klar

Schutzklasse I, IP54

CE RoHS

LED Merkmale

LED Spot / 830 / CRI 80 / 3000 K

Lebensdauer: L70 B50 40000 h

Systemleistung: 15.0 W

Lichtstrom: 1200 lm

Systemeffizienz: 80.00 lm/W

UGR 4H/8H 70/50/20: 23.7/23.7 (C0/C90)

Energieeffizienzklasse: A+

Ausstrahlwinkel: 55°

Farbe

schwarz, weiß

Befestigung

einfache Schraubmontage über herausnehmbare Deckenplatte

Versorgung

Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

3-polige Anschlussklemme

Versorgungsspannung: 220 - 240 V / 50 Hz

Abmessungen

Außendurchmesser: 90 mm

Höhe: 100 mm

Gewicht 0.537 kg

Zubehör


BTNM 101.30.55

Button Mini 100 | Anbau-Downlight



BTNM 101.30.55

Button Mini 100 (1xLED 15W 830/3000K 1200lm 55 °)



	C0	C90	C180	C270
0°	1072	1072	1072	1072
15°	831	831	831	831
30°	484	484	484	484
45°	143	143	143	143
60°	12	12	12	12
75°	9	9	9	9
90°	0	0	0	0
cd / 1000 lm				

Offset [m]	Cone width [m]	Illuminance [lx]
3.0	3.13	142.9
6.0	6.27	35.7
9.0	9.40	15.9
12.0	12.53	8.9
15.0	15.66	5.7

η	LED
Efficiency	80 lm/W
Direct/Indirect	↓ 100% / ↑ 0%
System Power	15 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	23.7
UGR C90/C270	23.7
CIE Flux Codes	87 97 99 100 100
Ra/CRI	>80

LTS