

## LED-Panel-Leuchten tint LED-Panel Aris black, white+color, 45x45



Artikelnummer: **404092**

Artikelnummer:	404092
Lichtfarbe:	<b>tint white+color (1800-6500K+RGB) 6500 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>120 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>220-240 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>24 W</b>
Energieverbrauch:	<b>24 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>20000 h</b>
Abmessungen:	<b>450x59 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	<b>4018412685414</b>

Mit dem quadratischen tint LED-Panel Aris white+color bringst du Stimmung in dein Zuhause. Setze mit dem rahmenlosen Panel ganz nach deinen Wünschen flexible und moderne Lichtakzente in verschiedenen Wohnräumen. Einfacher geht's nicht: tint ist sofort startklar und lässt sich ohne Internetzugang oder komplizierte Installation z.B. über die mitgelieferte tint Fernbedienung steuern. tint white+color sorgt für verschiedene Weißtöne von behaglichem superwarmweißem Licht bis hin zu aktivierendem Tageslicht. Darüber hinaus stehen bis zu 16 Millionen Farben zur Auswahl. Über die tint Fernbedienung wählst du ganz bequem zwischen voreingestellten Lichtszenen: Egal ob belebendes Arbeitslicht, buntes Partylicht oder beruhigendes Nachtlicht – tint sorgt immer für die richtige Stimmung. Zusätzlich zur direkten Beleuchtung sorgt das smarte tint LED-Panel mit seiner indirekten Beleuchtung an der Decke oder Wand für Aufsehen. tint hört außerdem aufs Wort: Steuer dein Licht bequem per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio. Dank ZigBee 3.0 ist tint in gängige Smarthome-Systeme einbindbar und bietet damit viele weitere Funktionen wie z.B. Zeitsteuerung oder Kontrolle von unterwegs per App.

- Rahmenloses tint LED-Panel Aris white+color, quadratisch 45x45 cm von MÜLLER-LICHT: Weißtöne von superwarmweißem Licht (1800 K) bis hin zu aktivierendem Tageslicht (6500 K) sowie farbiges Licht RGB (bis zu 16 Mio. Farben)
- Intuitiv steuerbar über mitgelieferte tint Fernbedienung - voreingestellte Lichtszenen von „Romantik“ bis „Party“, individuell einstellbare Lichtgruppen
- Direkte und indirekte Beleuchtung in der jeweils gewählten Lichtfarbe, stufenlos dimmbar, z. B. per tint Fernbedienung (nicht mit herkömmlichen Dimmern steuerbar)
- Sprachsteuerung per Amazon Alexa über Echo Plus oder Echo Studio
- Smarthome ready: Einbindbar in viele gängige Smarthome-Systeme mit Zigbee-Gateway\*, zum Beispiel Philips Hue\*, Magenta SmartHome\*, Samsung SmartThings\* oder Amazon Alexa über Echo-Geräte mit integriertem Zigbee Smart Home Hub\*. \*Einschränkungen bei einzelnen Diensten möglich, aktuelle Infos findest du unter <https://hey-tint.de/partner>

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante 404092	Bereitschaftsleistung Gesamt 0,50 W	Farbkonsistenz initial < 6	Länge/Tiefe 450 mm
Barcode 4018412685414	Dimmbar mit externem Dimmer nein	Farbtemperatur 6500 K	Breite 450 mm
Verpackungseinheit	Elektrischer Leistungsfaktor > 0,54	Farbwiedergabeeigenschaft R9 ≥73	Höhe 59 mm
Hersteller Müller-Licht	Gewichteter Verbrauch 24 kWh/1000h	Farbwiedergabeeigenschaft Ra ≥90	Gewicht 3500,00 g
Zolltarifnummer 94051140900	Lebensdauer Nominalwert 20000 h	Abstrahl-/Halbwertswinkel 120 °	Produktarten
Verpackung	Leistungsaufnahme Nominalwert 24 W	Lichtausbeute Nominalwert 100 lm/W	Beleuchtungstechnologie LED
Colorbox/Barcode 1 4018412685414	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,50 W	Lichtfarbe tint white+color (1800-6500K+RGB)	Farblich abstimmbare Lichtquelle ja
Colorbox/Inhalt (Stück) 1	Leistungsaufnahme vernetzter Bereitschaftszustand 0,50 W	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle 2400 lm	Vernetzte Lichtquelle ja
Colorbox/Gewicht 760,00 g	Nom. Stromstärke 195 mA	Spezialartikel nein	Fernbedienung enthalten ja
Colorbox/Abmessungen L=510 B=485 H=85 mm	Spannung Nominalwert 220-240 V	Stroboskopeffekt 0,9	Modell (Technisch) LED-Wand- und Deckenleuchte
Innerbox/Barcode 1 4018412685438	Stromart AC	Leuchtdaten	Inverkehrbringer Müller-Licht
Innerbox/Inhalt (Stück) 2	Frequenz Nominalwert 50 Hz	Enthält verbaute LED ja	Marke Müller-Licht
Innerbox/Gewicht 450,00 g	Verschiebungsfaktor (cos φ) 0,90	IP-Schutzart 20	CE Kennzeichnung ja
Innerbox/Abmessungen L=520 B=185 H=495 mm	Batteriedetails	Kabelende Direktanschluß	Garantieprodukt nein
Transportkarton/Barcode 1 4018412685445	Enthaltene Anzahl 2	Memoryfunktion ja	
Transportkarton/Inhalt (Stück) 4	Enthaltener Typ AAA	Schutzklasse II	
Transportkarton/Gewicht 1050,00 g	Typengruppe Primär		
Transportkarton/Abmessungen L=530 B=395 H=515 mm gen			
Umwelteigenschaften			
Triman-Kennzeichen			
WEEE-Produkt			