


ORION POST 600




ART.-Nr.	3106293
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	5,5 W
Farbe / RAL:	AN-96 / Metallic-Anthrazit / Strukturiert
Schutzklasse:	I
Schutzart IP:	IP65
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
CRI:	80
Kelvin:	4000
Leistungsfaktor / COS Φ:	>0.9
Optiken:	Symmetrische extrabreite streuoptik
LED-Nennlichtstrom:	742 lm
Leuchtenlichtstrom:	409 lm
L:	L70
B:	B10
Lebensdauer:	35000 h
Min. Umgebungstemperatur (°C):	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C):	35
IPEA* (Street Lighting):	B
IPEA* (Area Lighting):	B
IPEA* (Cycle/Pedestrian Lighting):	C
IPEA* (Green Areas):	C
IPEA* (Historical Areas):	A+
Luminous Intensity Class:	G*6



Beschreibung

- LED Pollerleuchte, bestehend aus:
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227
 - Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck
 - LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V
 - Aluminiumreflektor
 - Altersbeständige Silikondichtung
 - Poller aus extrudiertem Aluminium, lackiert (ORION POST 600)
 - Inklusive Bodenplatte
 - Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK, inkl. Kabel

Photometrische Daten



Technische Zeichnung

