

brennenstuhl®

professionalLINE Kabeltrommel IP44 KA 5110 50m H07BQ-F 3G1,5



Design geschützt. / Patent angemeldet.

Technische Daten

Artikelnummer:	9201500200	Verpackung:	Im Verkaufskarton
EAN:	4007123637539	Produktgewicht (ohne Verpackung):	8,06 kg
VPE:	1	Produktlänge (ohne Verpackung):	22,5 cm
Kabellänge:	50 m	Produktbreite (ohne Verpackung):	37 cm
Kabelbezeichnung:	H07BQ-F 3G1,5	Produkthöhe (ohne Verpackung):	37 cm
Kabelfarbe:	orange	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	8,1 kg
Schutzart (IP):	IP44	Produktlänge (inkl. Verpackung):	22,5 cm
Trommeldurchmesser:	320 mm	Produktbreite (inkl. Verpackung):	37 cm
		Produkthöhe (inkl. Verpackung):	37 cm

Produkttexte

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- * Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- * Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- * Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- * Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- * Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- * Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- * Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- * Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobienbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- * 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- * Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- * Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.
- * Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.