



Bestückung	LED
Energieeffizienzklasse	A/A+/A++
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)
Anschlussspannung	220-240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 65 W
Leistungsfaktor	ca. 0,942
Lichtstrom	ca. 9.350 lm
Lichtverteilung	direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 19 %
Lichtfarbe Leuchte	neutralweiß
Farbtemperatur Leuchte	ca. 4.000 K; >= 80
Farbtoleranz	< 3 SDCM
Entblendung	Kegelprismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 2800 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 13
Schutzart	IP IP20
Lichtleistung	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR)
Schalter	extern
Leuchtengehäuse	Stahl/Kunststoff; pulverbeschichtet; weiß
Lampenabdeckung	Polycarbonat (PC), glasklar (farblos)
Gewicht	ca. 7,15 kg
Netzanschlussleitung	ca. 1 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Stahlseil 0.3 - 0.7 m
Konfiguration	Einzelleuchte
Zierkontrast	flintgrau
Besonderheiten	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Bedientaste im Leuchtenkopf; Baldachinfarbe (reinweiß)