


Bestückung	LED
Betriebsgerät	Elektronisches Vorschaltgerät
Anschlusswerte	220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz
Leistungsaufnahme	ca. 100 W
Leistungsfaktor	ca. 0,965
Lichtstrom	ca. 14.250 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 142 lm/W
Lichtart/-farbe	direkt statisches Weiß; indirekt dynamisches Weiß
Farbtemperatur	ca. 4.000 K; 3.000 - 6.500 K
Farbwiedergabe	Ra ≥ 80
Lichtverteilung	Direkt/indirekt
Direktanteil	ca. 12 %
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	≤ 3.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	≤ 16
Schutzart	IP 20
Schutzklasse	I
Technik	Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR); DALI
Schalter	Multifunktionstaster
Notbeleuchtung	keine
Gehäuse	Stahl/Kunststoff; Lackiert; Weiß
Leuchtmittelabdeckung	Acryl (PMMA); Satine
Gestänge	Stahlrohr; Lackiert; gerade; Weiß
Fuss	C-förmig (flach)
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII
Befestigung	freistehender Standfuß
Zierkontrast	Flintgrau
Lebensdauer LED	L80B50 60.000h
EAN	4013330003425
Gewicht	ca. 19,7 kg
Abmessungen LxBxH	2.035 mm
Besonderheiten	Integrierter Bewegungs- und Tageslichtsensor PIR; Separierte, individuelle Einstellung von Direkt- und Indirektlicht; Nachrüstbar mit TALK Modul; Flickerfrei; Cradle to Cradle Certified TM; Direktanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; Indirektanteil biodynamisches Licht VTL, Direktanteil neutrales Arbeitslicht; Integriertes Lichtmanagement für biodynamisches Licht VTL; Abnehmbarer Leuchtenkopf

Stehleuchte LAVIGO
DPS 14000/VTL/R/G2
121814000-00800395

¹⁾

Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Stehleuchte LAVIGO
DPS 14000/VTL/R/G2
121814000-00800395



CEE 7/VII

D53 | 12.3% ↑ 87.7% Φ: 14250 lm
UGR 4H 8H: <10 / <10

