



# SLC ONE 360 R68-83 BL 695TED 927

## IP44 36°

One360 für alle Anwendungen! Neigung um 30° in alle Richtungen (360°) für Neu- und Renovierungs-Projekte. Kann in die Isolierung bis zur Feuchtigkeitssperre montiert werden.



Lichttechnik	
Produktnummer	SLC1122
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Art der Lichtquelle	LED
Reflektor	hochglänzend
Mit Leuchtmittel	Ja
LED-Chip	BMTC
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 Std.
Lichtstrom	695 - 695 lm
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	695 lm
Lichtfarbe	weiß
Drehbar (°)	30 °
Lichtverteiler	Reflektor
Leuchtenlichtausbeute	75 lm/W
MacAdam (SDCM)	3
Lichtfarbe (K)	2700 K
Schwenkbar (°)	360 °
Lampenlichtausbeute	87 lm/W
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
Leistungsfaktor	0.9
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10 - 45 °C
Art des Steuersignals	Phasenabschnitt

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Betriebsgerät Ausgang (mA)	180 mA
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Dimmbare	Ja
Max. Systemleistung	8 W
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Gehäusefarbe	schwarz
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Außenfarbe	Schwarz
Schutzart (IP)	IP44
Dimming range	1-100%
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
IP-Grad	IP44
Schutzklasse	II
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Dimming method	Phasenabschnitt
Eingang	
Spannungsart	AC/DC
Zugentlastung	Ja
Anschluss (Eingang)	L`L`N`N Schnellverbinder
Nennspannung	220 - 240 V
Ausgang	
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	180 - 180 mA
Montage	
Deckenausschnitt (Ø: mm)	68-83 mm
Art der Installation	Einbau
Außendurchmesser	90 mm
Einbautiefe (mm)	46 mm
Breite (mm)	90 mm
Höhe (mm)	45.4 mm
Länge (mm)	90 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	67 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Geeignet für Wandmontage	Nein

23.09.2020  
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

<b>Geeignet für Einbaumontage</b>	Ja
<b>Anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	0.75 - 2.5 mm <sup>2</sup>
<b>Art der Verdrahtung</b>	geeignet für Durchgangsverdrahtung
<b>Geeignet für Deckenmontage</b>	Ja
<b>Einbauhöhe/-tiefe</b>	46 mm
<b>Allgemeine Daten</b>	
<b>Länge (mm)</b>	1200
<b>GTIN</b>	7070938061407
<b>Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden</b>	Ja
<b>Logistische Daten</b>	
<b>Marke</b>	SLC
<b>Eingeführt von</b>	The Light Group
<b>STÜCK: Höhe/Durchmesser</b>	100 mm
<b>STÜCK: Länge</b>	100 mm
<b>STÜCK: Anzahl</b>	1 Stück
<b>STÜCK: Breite</b>	112 mm
<b>VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser</b>	520 mm
<b>VERPACKUNG: Länge</b>	535 mm
<b>VERPACKUNG: Anzahl</b>	50 Stück
<b>VERPACKUNG: Volumen</b>	63.9 dm <sup>3</sup>
<b>VERPACKUNG: Gewicht</b>	19200 g
<b>VERPACKUNG: Breite</b>	232 mm