

brennenstuhl®

professionalLINE Kabeltrommel KA 5100 IP44 50m H07RN-F 3G1,5



Design geschützt. / Patent angemeldet.

Technische Daten

Artikelnummer:	9201500100	Verpackung:	Im Verkaufskarton
EAN:	4007123637508	Produktgewicht (ohne Verpackung):	9,54 kg
VPE:	1	Produktlänge (ohne Verpackung):	22,5 cm
Kabellänge:	50 m	Produktbreite (ohne Verpackung):	37 cm
Zusätzliche Kabellänge:	0 m	Produkthöhe (ohne Verpackung):	37 cm
Kabelbezeichnung:	H07RN-F 3G1,5	Produktgewicht (inkl. Verpackung):	10,12 kg
Kabelfarbe:	schwarz	Produktlänge (inkl. Verpackung):	37,5 cm
Schutzart (IP):	IP44	Produktbreite (inkl. Verpackung):	24 cm
Trommeldurchmesser:	320 mm	Produkthöhe (inkl. Verpackung):	37,5 cm

Produkttexte

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- * Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- * Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- * Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- * Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- * Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- * Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- * Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- * Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.
- * 4 spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen 230 V.
- * Schutzkontakt-Steckdosen auf getrennten Phasen verteilt.
- * Mit 3-poliger Sicherheitsabschaltung und Überhitzungsschutz.