




PROJEKT _____

TYP _____


NOTIZEN _____

ANZAHL _____

DATUM _____



Deckenanbaustrahler aus Aluminiumdruckguss; mit rechteckigem Baldachin; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; RAL 7013; Innenring schwarz; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 31°; 220 - 240 V; 350° dreh- und 90° schwenkbar; Schutzart IP20; Klasse 1; inklusive Treiber; optionaler Wabenraster erhältlich, zur Reduzierung der Blendung; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LEUCHE

Decke
Aufbau
schwenkbar max. 90 °
Rotierbarkeit 350 °
Bronze
RAL 7013 ^a
IP20
Innen
520 lm

LED Modul

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Medium (standard)
Ausstrahlwinkel 31°
CIE flux code: 99 100 100 100 100

Elektrisch

Phasenschnitt dim
220 - 240 V
System 8.8 W
Klasse 1
Standard

Physikalisch


Durchmesser 35 mm
Höhe 55 mm
0.21 kg

datasheet.quicksum.material

Aluminium

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

LICHTVERTEILUNG





KEGELDIAGRAMM

medium (standard) 31°

h (m)	EO° (lx)	ø (m)
1	1490	0.56
2	370	1.12
3	170	1.68
4	90	2.23
5	60	2.79

OPTISCHES ZUBEHÖR

Wabenraster

Typ	Farbe	Spannung	Ø (MM)	Artikelnummer
BLIEK petit CENO LECA PIRRO QITO	Schwarz		29	915230B0