



A	A1	B	C
265/10.43"	220/8.66"	154/6.06"	
D	E	F	G
60/2.4"	130/5.12"	ø1500/59.1"	687/27.05"

Befestigung	Decke
Spannung (V)	220V-240V
Hertz	50/60Hz
Klasse	I
IP	44
Material der Struktur	Stahl
Material der Ventilatorblätter	ABS
Oberflächenbehandlung der Struktur	Mattes Weiß
RAL/Pantone Gehäuse	RAL 9016
Flügeloberfläche	Mattes Weiß
Motortyp	DC
Ventilatorleistung (W)	5-8-12-18-25-35
U/min	73-92-108-127-141-152
Airflow (m³/min)	101-120-138-154-170-187
Airflow (CFM)	3549-4208-4863-5415-5988-6594
Anzahl der Flügel	3
Wendbare Flügel	Ja
Umkehrfunktion	Ja
Geeignet für schräge Decken	Ja
Maximale Neigung (°)	12
Art der Steuerung enthalten	Fernbedienung mit Timer
Lüfter Programmierstunden	1-4-8H
Rohrdurchmesser	26
Optionales Stangenmodell	Universal 26mm seaside

↓ [Installationsanleitung](#)



Verwandte Zubehörteile



DC Remote Control

Referenz	33987
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz
IP	20
Material der Struktur	ABS + Glas



DC Remote Control

Referenz	33988
Spannung (V)	100V-240V
Hertz	50/60Hz



DC Remote Control Accessory

Referenz	34303
----------	-------



DC Remote Control Accessory

Referenz	34304
----------	-------





Palma / Outwood

Referenz	3L019
Spannung (V)	220V-240V



