


TURN ON SD

681-00100002365d

TURN ON DC WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Aluminium, schwarz weiß, ähnlich RAL 9005,satinierter PMMA Opaldiffuser
Ausstrahlwinkel 90°, Lichtaustritt direkt, max. 350mA, Dimmbarkeit DALI, IP20



SKIZZE




TECHNISCHE DETAILS

Systemleistung [W]	7
Leuchtmittel	LED
Lichtstrom [lm]	470
Strom Sek.[mA]	350
Lichtfarbe [K]	2700K
CRI	>90
Optik	PMMA Opaldiffuser
Designer	INHOUSE
Dimmbarkeit	DALI
Lichtaustritt	direkt
Ausstrahlwinkel [°]	90°
Spannung [V]	220-240V 50/60Hz
Material	Aluminium

Höhe [mm]	91
Durchmesser [mm]	110
Schutzart [IP]	IP20
Schutzklasse	Schutzklasse I
Nettogewicht [kg]	0,66

LICHTVERTEILUNGSKURVE



Farbe Leuchte	schwarz weiß
RAL	9005
EAN-Nummer	9008905808364
Lebensdauer [h]	50 000 L80 B10
Energieeffizienzkl.	A++-A
Anz Leuchten B16A	30

Die Werte sind Bemessungswerte. Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Toleranz der Farbtemperatur: +/- 150 K. Die Werte gelten wenn nicht anders angegeben für eine Umgebungstemperatur von 25°C.