

# brennenstuhl®

professionalLINE 360° LED Baustrahler TU 23050 M 23700lm+3200lm, IP54, 5m H07RN-F 3G1,5



## Technische Daten

Artikelnummer:	9171420100	Max. Höhenverstellbar:	1,73 cm
EAN:	4007123674732	Mit Steckdose:	Ja
VPE:	1	Anzahl der Steckdosen:	2
Lichtstrom:	23.700 lm	Schlagfestigkeit:	IK08
Gesamtlichtstrom Nebenquelle:	3.200 lm	Schutzklasse:	I
Leistungsaufnahme:	190 W	Schutzart (IP):	IP54
Lichtausbeute:	125 lm/W	Farbe:	schwarz, orange
Energieeffizienzklasse:	E	Produktgewicht (ohne Verpackung):	9,73 kg
Farbtemperatur:	6.500 K		

<b>Farbwiedergabeindex:</b>	88	<b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>	53 cm
<b>Min. Nenneingangsspannung:</b>	220 V	<b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>	43 cm
<b>Max. Nenneingangsspannung:</b>	240 V	<b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>	131 cm
<b>Lebensdauer:</b>	30.000 h	<b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b>	11,44 kg
<b>Kabellänge:</b>	5 m	<b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>	43 cm
<b>Kabelbezeichnung:</b>	H07RN-F 3G1,5	<b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>	52 cm
		<b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>	132 cm

## Produkttexte

Für die Verwendung im Innen- und Außenbereich, IP54, IK08.

- \* Hervorragende Rundumbeleuchtung durch 360° Abstrahlwinkel, blendfreies Licht und große Lichtstreuung.
- \* Mit zusätzlich auszieh-, neig- und schwenkbarem Spot Teleskop. Arretier- und ausziehbar bis zu ca. 1,73 m.
- \* Geländegängiger, transportierbarer Strahler mit Radbremse.
- \* Beide Leuchten unabhängig schaltbar.
- \* Mit Schaltstufen: 100% / 50% / 25%.
- \* Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse.
- \* Mit spritzwassergeschützten Steckdosen am Strahler.
- \* Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.