

## LED-Unterbauleuchten Balic Sensor 50 NW



Artikelnummer: **400095**

Artikelnummer:	400095
Lichtfarbe:	<b>neutralwhite 4000 K</b>
Lichtstrom:	
Abstrahl-/Halbwertswinkel	<b>105 °</b>
Spannung/Stromart:	<b>230 V AC 50 Hz</b>
Leistungsaufnahme:	<b>8 W</b>
Energieverbrauch:	<b>8 kWh/1000h</b>
Energieeffizienzklasse:	
Dimmbar mit externem Dimmer:	<b>nein</b>
Lebensdauer:	<b>25000 h</b>
Abmessungen:	<b>500x29x10 mm</b>
Sockel:	
Barcode:	
Charge:	<i>PO5752100624</i>

Die formschöne LED-Unterbauleuchte Balic Sensor 50 sorgt für optimale Lichtverhältnisse und höchsten Lichtkomfort. Besonderes Highlight: Die Leuchte verfügt sowohl über einen Bewegungs- als auch über einen Entfernungssensor. Schalten Sie den Sensor per Schalter an der Seite auf "M", ist der untere Sensor mit Dimmer aktiviert. Durch eine einfache Handbewegung können Sie die Unterbauleuchte an- und ausschalten. Durch Halten der Hand unterhalb des Sensors dimmen Sie die Leuchte bis zur gewünschten Helligkeit. Steht der Schalter auf "D", ist der Entfernungssensor aktiviert. Jetzt geht die Leuchte an, wenn Sie diese beispielsweise in eine Schublade oder einen Schrank eingebaut haben und diese Ausziehen bzw. die Tür öffnen. Die Leuchte hat eine Länge von 50 cm und eine neutralweiße Lichtfarbe.

- LED-Unterbauleuchte mit Bewegungs- und Entfernungssensor sowie integriertem Dimmer für höchsten Lichtkomfort
- Neutralweißes Licht für eine optimale Arbeitsbeleuchtung (4000 K)
- Sehr geringer Energieverbrauch
- Vielfältig einsetzbar, z.B. als Unterbauleuchte in der Küche, in Schubladen oder Schränken

### DATENBLATT

Artikel	Elektrische Daten	Lichttechnische Daten	Produktmaße + Gewicht
Artikelvariante: 400095E	Dimmbar mit externem Dimmer: nein	Farbkonsistenz initial: < 6	Länge/Tiefe: 500 mm
Hersteller: Müller-Licht	Elektrischer Leistungsfaktor: > 0,50	Farbwertanteil X: 0,374	Breite: 29 mm
<b>Verpackungsdaten</b>	Energieeffizienzklasse enthaltene Lichtquelle: Lichtquelle mit EEK: F	Farbwertanteil Y: 0,374	Höhe: 10 mm
Prim/Type: Colorbox	Gewichteter Verbrauch: 8 kWh/1000h	Farbtemperatur: 4000 K	Gewicht: 106,00 g
Prim/Inhalt (Produkte): 1	Lebensdauer Nominalwert: 25000 h	Farbwiedergabeeigenschaft R9: ≥10	<b>Produktdaten</b>
Prim/Stück: 1	Leistungsaufnahme Nominalwert: 8 W	Farbwiedergabeeigenschaft Ra: ≥80	Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Prim/Abmessungen: L=560 B=72 H=48 mm	Nom. Stromstärke: 47 mA	Abstrahl-/Halbwertswinkel: 105 °	Modell (Technisch): LED-Unterbauleuchte
Prim/Gewicht: 76,00 g	Spannung Nominalwert: 230 V	Lichtausbeute Nominalwert: 75 lm/W	Nicht in Reflektoren betreiben: nein
Sec2/Type: Innerbox	Stromart: AC	Lichtfarbe: neutralwhite	Inverkehrbringer: Müller-Licht
Sec2/Stück: 2	Frequenz Nominalwert: 50 Hz	Lichtstrom enthaltene Lichtquelle: 600 lm	Marke: Müller-Licht
Sec2/Abmessungen: L=572 B=81 H=111 mm	Verschiebungsfaktor (cos φ): 0,80	Stroboskopeffekt: 0,9	Garantieprodukt: 5 Jahre <a href="#">Garantiebedingungen</a>
Tert/Type: Transportkarton		Spektrumbild	
Tert/Stück: 24			
Tert/Abmessungen: L=591 B=514 H=247 mm			
Tert/Gewicht: 1150,00 g			