

# PRODUKTDATENBLATT

## LED SPOT GU10 1x2.6W 2700

LED SPOT GU10 | Deckenanbau-Leuchte mit flexiblen GU10-Strahlern



---

### ANWENDUNGSGEBIETE

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller
- Küchen, Arbeitsbereiche
- Decken- und Wandanbau

---

### PRODUKTVORTEILE

- Energieersparnis von bis zu 90 % verglichen mit Halogenlampen-Spotlights
- Zeitloses Design
- Vielseitig anpassbar dank austauschbaren LED Lampen
- Einfache Montage

---

### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Leuchtenfamilie umfasst fünf Varianten mit bis zu 6 Spot-Leuchtenköpfen
- Gehäuseoberfläche aus gebürstetem Nickel
- Einstellbarer Kopf



## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

<b>Nennleistung</b>	2,60 W
<b>Betriebsart</b>	Netzspannung
<b>Nennspannung</b>	220...240 V
<b>Netzfrequenz</b>	50/60 Hz

### Photometrische Daten


<b>Farbtemperatur</b>	2700 K
<b>Farbwiedergabeindex Ra</b>	>80
<b>Lichtfarbe (Bezeichnung)</b>	Warm White
<b>Lichtstrom</b>	230 lm
<b>Lichtausbeute</b>	88 lm/W

### Lichttechnische Daten

<b>Ausstrahlungswinkel</b>	36 ° <sup>1)</sup>
----------------------------	--------------------

<sup>1)</sup> ZMP\_110132

### Abmessungen & Gewicht



<b>Länge</b>	80,0 mm
<b>Breite</b>	80,0 mm
<b>Höhe</b>	146,0 mm
<b>Produktgewicht</b>	210,00 g

### Farben & Materialien

<b>Gehäusematerial</b>	Aluminium
<b>Produktfarbe</b>	Silber
<b>Gehäusefarbe</b>	Silber

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

<b>Umgebungstemperaturbereich</b>	-20...+40 °C
-----------------------------------	--------------

Lebensdauer

<b>Anzahl der Schaltzyklen</b>	15000
<b>Lebensdauer</b>	25000 h
<b>Nennlebensdauer</b>	25000 h

Zusätzliche Produktdaten

<b>Montageart</b>	Anbau
<b>Montageort</b>	Decke / Wand
<b>Bestückt mit Lampe</b>	Ja
<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Maximale Lampenleistung: 50 W

Einsatzmöglichkeiten

<b>Dimmbar</b>	Nein
<b>Justierbar</b>	Ja
<b>Anschlussart</b>	Schraubklemme
<b>Fassungsbezeichnung</b>	GU10

Zertifikate & Standards

<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP20
<b>Normen</b>	CE/EAC/REACH/RoHS

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Bestückt mit OSRAM LED-Lampe EAN 4058075233263
- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

**VERPACKUNGSMITTEL**

Produkt-Code	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Gewicht brutto	Volumen
4058075540507	Faltschachtel 1	130 mm x 130 mm x 120 mm	266,00 g	2.03 dm <sup>3</sup>
4058075540514	Versandschachtel 8	275 mm x 275 mm x 265 mm	2516,00 g	20.04 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**HAFTUNGS-AUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.