

Sensor-LED-Strahler

Spot ONE SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058630
Art.-Nr. 058630



3000 K



38°



Infrarot-Sensor 90°



Max. 10 m



IP44



2 - 2000 Lux (via App)



Lichtquelle
austauschbar durch
den Endverbraucher



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Manuelle
Übersteuerung 4
Std

3 years

Herstellergarantie

Funktionsbeschreibung

Intelligent und komfortabel. Moderner schwenkbarer LED-Wandspot ONE SC mit 90°-Infrarot-Bewegungsmelder (10 m Reichweite). Per Bluetooth im Handumdrehen vernetzbar und über die kostenlose App einstellbar: Dämmerungsschwelle (2-2000 Lux), Zeiteinstellung (5 s – 60 min), Ein- und Ausschaltzeiten, bequeme Bildung von Leuchtengruppen. 512 lm bei 7,9 W. Inklusive austauschbarem GU-10-LED-Leuchtmittel.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm	Reichweite Radial	r = 2 m (3 m ²)
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Reichweite Tangential	r = 10 m (79 m ²)
Mit Bewegungsmelder	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Herstellergarantie	3 Jahre	Lichtstrom Gesamtprodukt	512 lm
Einstellungen via	Bluetooth	gemessener Lichtstrom (360°)	512 lm
Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth	Gesamtprodukt Effizienz	64,8 lm/W
VPE1, EAN	4007841058630	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Farbabweichung LED	SDCM5
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Leuchtmittel	LED austauschbar
Farbe	Anthrazit	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 20000 Std
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Softlichtstart	Nein
Montageort	Wand	Dauerlicht	schaltbar
Montageart	Wand, Aufputz	Funktionen	Manuell ON / ON-OFF, Master/ Slave Übersteuerung, Zeitschaltuhr
Schlagfestigkeit	IK03	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Schutzart	IP44	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Schutzklasse	I	Grundlichtfunktion	Nein

<https://www.steinel.de>

Technische Änderungen vorbehalten

09.2026

Seite 1 von 3

Spot ONE SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth
EAN 4007841 058630
Art.-Nr. 058630



Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,50 m
Slavebetrieb einstellbar	Ja
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein

Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth
Leistung	7,9 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 81
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	90 °
App	STEINEL Connect App
Produkt Kategorie	Sensor-LED-Strahler

Zubehör

EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C


Spot ONE SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 058630

Art.-Nr. 058630

Sensorerfassungsbereich




Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Schwarz: tangential

Schaltplan Bluetooth



Maßzeichnung



Schaltplan Master-Master Bluetooth

