

# brennenstuhl®

## professionalLINE Kabeltrommel IP44 KA 3210 33m H07BQ-F 3G2,5



Design geschützt. / Patent angemeldet.

### Technische Daten

|                            |               |                                           |                   |
|----------------------------|---------------|-------------------------------------------|-------------------|
| <b>Artikelnummer:</b>      | 9202330200    | <b>Verpackung:</b>                        | Im Verkaufskarton |
| <b>EAN:</b>                | 4007123637522 | <b>Produktgewicht (ohne Verpackung):</b>  | 7,92 kg           |
| <b>VPE:</b>                | 1             | <b>Produktlänge (ohne Verpackung):</b>    | 22,5 cm           |
| <b>Kabellänge:</b>         | 33 m          | <b>Produktbreite (ohne Verpackung):</b>   | 37 cm             |
| <b>Kabelbezeichnung:</b>   | H07BQ-F 3G2,5 | <b>Produkthöhe (ohne Verpackung):</b>     | 37 cm             |
| <b>Kabelfarbe:</b>         | orange        | <b>Produktgewicht (inkl. Verpackung):</b> | 7,94 kg           |
| <b>Schutzart (IP):</b>     | IP44          | <b>Produktlänge (inkl. Verpackung):</b>   | 22,5 cm           |
| <b>Trommeldurchmesser:</b> | 320 mm        | <b>Produktbreite (inkl. Verpackung):</b>  | 37 cm             |
|                            |               | <b>Produkthöhe (inkl. Verpackung):</b>    | 37 cm             |

## Produkttexte

Für den Baustelleneinsatz nach BGI 608 und den ständigen Einsatz im Freien, IP 44.

- \* Profitrommel mit dem Rundum-Überrollschutz.
- \* Standfest auf allen vier Seiten - perfekte Kabelführung auf allen vier Seiten.
- \* Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.
- \* Robuste Tragegriffe und Steckergarage auf allen vier Seiten.
- \* Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2): Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen.
- \* Das Rubbabren Gehäuse- und Trommelmaterial aus einer Kunststoff-Gummi-Mischung ist äußerst stoß- und schlagfest. Für den dauerhaften Einsatz unter härtesten Bedingungen.
- \* Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.
- \* Das BREMAXX®-PUR-Kabel (BQ-Kabel) ist extrem abriebfest, überrollfest und hat eine extreme Schnitt- und Reißfestigkeit. Zusätzlich ist es säure- und ölbeständig, witterungs- und mikrobienbeständig. Kältebeständig bis -40 °C.
- \* 4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.
- \* Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.
- \* Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.
- \* Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.