

Vielen Dank für Ihren Einkauf!  
Sie haben ein hochwertiges Qualitätsprodukt von LCD aus deutscher Herstellung erworben.

#### Lieferumfang:

- Steckdosensäule
- Inbusschlüssel SW 2,5

#### Benötigtes Werkzeug:

- Inbusschlüssel SW 2,5



#### Montage:

1. Lösen Sie die vier Schrauben (seitlich) und nehmen Sie die Abdeckung ab.

2. Ziehen Sie das Anschlusskabel von unten durch die Gummidichtung **A** des Säulenfußes und klemmen Sie das Erdungskabel mittig am Panel an. Die entsprechenden Anschlusspositionen N/L und Schutzleiter sind gekennzeichnet.

**Elektrische Bauteile dürfen nur von Elektrofachpersonal installiert werden! Für die Installation und den Betrieb dieser Steckdosensäule sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Wir weisen ausdrücklich nochmals darauf hin, dass unsere Steckdosensäulen nicht seewasser- bzw. chlorwasserbeständig sind.**



#### **Montageanleitung für Steckdosensäule Typ 020, 021**

#### **Maße:**

Höhe: 30,00 cm

Breite: 10,00 cm

Tiefe: 8,00 cm



Typ 020