

Bestell-Nr.: 5MB251DL30840 | **GTIN (EAN):** 4052899488823

Produktbeschreibung: ARKTOff-Leu,LED,4400lm840,DALI,dir/ind




ARKTIKA®, Office-Leuchte, primäre Entblendung mit Wabenraster, aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend, Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend, primäre Lichtcharakteristik: symmetrisch, Montageart: abgehängte Montage, LED Bemessungslichtstrom: 4.400 lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EVG-DALI, mit Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V, AC, 50/60Hz, Bemessungsleistung: 34W, Gehäuse, aus Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 1längig, Länge: 1.250 mm, Breite: 120 mm, Höhe: 8mm, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Verpackungseinheit: 1 Stück



4052899488823
5MB251DL30840

LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4400 lm



Bestückung: LED
Gew. (kg): 1,8
GTIN (EAN): 4052899488823

siteco 5MB251DL30840

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen


A++
A+
A
B
C
D
E

}

LED

Die LED-Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden

874/2012



Bestell-Nr.: 5MB251DL30840 | **GTIN (EAN):** 4052899488823

Technische Detailbeschreibung: ARKTOff-Leu,LED,4400lm840,DALI,dir/ind



Kenndaten

- Produkttyp: Office-Leuchte
- Produktname: ARKTIKA®
- Bestell-Nr.: 5MB251DL30840

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Lichttechnik:

- Entblendung: Wabenraster aus Kunststoff, Alu bedampft, hochglänzend
- Abstrahlwinkel: breit strahlend, 95°
- Symmetrie: symmetrisch strahlend
- Lichtaustritt: direkt/indirekt strahlend
- UGR Blickrichtung längs zur Leuchte: ≤ 19

Bestückung:

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 4400lm
- Lichtausbeute: 131lm/W
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Bemessungsleistung: 34W

Betriebsgerät:

- Vorschaltgerät: EVG-DALI
- Ansteuerung: DALI

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, ENEC, VDE

Material, Farbe

- Gehäuse: Aluminium, pulverbeschichtet, verkehrsweiß (RAL 9016), 1längig
- Farbangabe: verkehrsweiß (RAL 9016)

Montage

- Montageart, Montageort: abgehängte Montage, an der Seilabhängung, an der Decke
- Empfohlene Abhängehöhe: 0,2..1,5m

Elektrischer Anschluss

- Anschluss: Klemme, 3+2polig, max. 2,5mm²
- Nennspannung: 220..240V, 50/60Hz, AC

Abmessung, Gewicht


- Länge: 1250mm
- Breite: 120mm
- Höhe: 8mm
- Gewicht: 1,8kg

Lebensdauer

- Bemessungslebensdauer: 50000h (L80/B50) bei UT = 25°C

Bestell-Nr.: 5MB251DL30840 | GTIN (EAN): 4052899488823

Maße: ARKTOff-Leu,LED,4400lm840,DALI,dir/ind




Bestell-Nr.: 5MB251DL30840 | **GTIN (EAN):** 4052899488823

Planungsdaten: ARKTOff-Leu,LED,4400lm840,DALI,dir/ind

5MB251DL30840: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80

4052899488823
 5MB251DL30840

LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4400 lm



ϕ_d 79% ϕ_t 21%

Leuchtdichten (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	217	325
L ₇₀	292	296
L ₆₅	363	339

UGR 18,5 19

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Anzahl Leuchten im Raum

Reflexionsgrad 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,6	0,7	1,2	1,3	3,0	3,4
30 m ²	1,0	1,1	2,0	2,2	5,0	5,4
40 m ²	1,3	1,4	2,5	2,8	6,3	6,9
50 m ²	1,5	1,7	3,0	3,3	7,6	8,3
75 m ²	2,3	2,4	4,6	4,9	12	12
100 m ²	2,9	3,1	5,9	6,3	15	16
500 m ²	14	14	28	29	70	72

Wartungsfaktor 0,8

Rh = Lh + 0,5 m