

SLC OWI R62 BL 600TED 927 IP54 36°

Die OWI Einbauleuchte ist in weiß oder schwarz erhältlich. Sie ist klein, aber stark im Ausdruck. Die minimalistische runde Kante verleiht OWI Charakter und reduziert gleichzeitig die Blendung. OWI verleiht dem Raum eine warme und ruhige Atmosphäre.

| Lichttechnik | |
|---|-------------------------------------|
| Produktnummer | 3234503 |
| Ausstrahlwinkel | 36 ° |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Reflektor | hochglänzend |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Lichtaustritt | direkt |
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 Std. |
| Lichtstrom | 600 - 600 lm |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Farbtemperatur | 2700 - 2700 K |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 600 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Lichtverteiler | Reflektor |
| Leuchtenlichtausbeute | 67 lm/W |
| Lampenlichtausbeute | 67 lm/W |
| Ausstrahlungswinkel | mediumstrahlend 21-40° |
| Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels | A++, A+, A (LED) |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Technische Daten | |
| Leistungsfaktor | 0.95 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1 | -10 - 45 °C |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff transparent |
| Geeignet für Lampenleistung | 9 - 9 W |
| Max. Systemleistung | 9 W |
| Verstellbarkeit | nicht verstellbar |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Oberflächenschutz | pulverbeschichtet |
| Mit Betriebsgerät | Ja |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |



| | |
|--|------------------------------------|
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Schutzart (IP) | IP54 |
| Oberfläche gebürstet | Nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | Ja |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein |
| Schutzklasse | II |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Eingang | |
| Spannungsart | AC/DC |
| Nennspannung | 220 - 240 V |
| Ausgang | |
| LED-Nennstrom bei Konstantstrom | 230 - 230 mA |
| Montage | |
| Außendurchmesser | 70 mm |
| Breite | 70 mm |
| Höhe/Tiefe | 53 mm |
| Länge | 70 mm |
| Leiterquerschnitt | 0.35 mm ² |
| Anschlussart | Steckklemme |
| Einbaubreite | 62 mm |
| Einbaudurchmesser | 62 mm |
| Geeignet für Pendelaufhängung | Nein |
| Polzahl | 3 |
| Einbaulänge | 62 mm |
| Geeignet für Wandmontage | Nein |
| Geeignet für Einbaumontage | Ja |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt | 0.75 - 2.5 mm ² |
| Art der Verdrahtung | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Geeignet für Deckenmontage | Ja |
| Einbauhöhe/-tiefe | 43 mm |
| Allgemeine Daten | |
| Länge (mm) | 1200 |
| GTIN | 7070938054355 |
| Logistische Daten | |
| Marke | SLC |
| Eingeführt von | The Light Group |
| STÜCK: Höhe/Durchmesser | 72 mm |

23.09.2020
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

| | |
|-------------------------------------|----------|
| STÜCK: Länge | 110 mm |
| STÜCK: Anzahl | 1 Stück |
| STÜCK: Breite | 125 mm |
| VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser | 300 mm |
| VERPACKUNG: Länge | 635 mm |
| VERPACKUNG: Anzahl | 40 Stück |
| VERPACKUNG: Gewicht | 14500 g |
| VERPACKUNG: Breite | 230 mm |