

Leuchtenart: Wand- und Deckenstrahler

Leuchtenbezeichnung: 2153

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wand- und Deckenstrahler für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1x PAR 20 50W, Sockel E27

Achtung:

Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5m !
Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen zu vermeiden.

Konstruktion:

Aluminiumguß
Borosilikatglas
Drehbar 340°
Schwenkbar 120°
Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
Schutzleiteranschluß
2 Befestigungslöcher ø6 mm, im separaten Wandschild, Abstand 60mm
1 Fassung E27
Schutzart IP 54
Spritzwassergeschützt
Staubgeschützt
Schutzklasse 1
CE - Konformitätszeichen
Gewicht 1,3 kg

Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
Die beiden im Montage-Set befindlichen Sechskantmessingschrauben in die dafür vorgesehene Bohrungen in waagerechter Ausrichtung fixieren.
Netzanschlußleitung durch die vorhandene Kabeldurchführungsstülpe ziehen und mit der Lüsterklemme verbinden. Wandschild mit beigefügtem Befestigungsmaterial am Untergrund anschrauben (Wandschild - Kennzeichnung beachten). Klemme mit internem Verbindungskabel anschließen und an vorgesehener Stelle im Wandschild fixieren. Schutzleiteranschluß an Klemme herstellen. Leuchtenarmatur über die beiden Messingschrauben schieben und mit Hilfe der beiden Hutmutter mit dem Wandschild verschrauben.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Leuchte spannungsfrei schalten!
Dazu die vordere Glasblende mittels der drei Innensechskantschrauben lösen, Glas und Dichtung herausnehmen und Leuchtmittel einsetzen.
Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.

