



<b>Bestückung</b>	6 x LED-Modul - Energieeffizienzklasse A+
<b>Lichtverteilung</b>	direkt/indirekt
<b>Farbwiedergabe (Ra)</b>	> 80
<b>Farbtemperatur</b>	3000 K
<b>Betriebsgerät</b>	Elektronischer Konverter
<b>Anschlusswerte</b>	220-240 V; 50/60 Hz
<b>Netzanschlussleitung</b>	Festanschluss
<b>Leuchtengehäuse</b>	Edelstahl
<b>Gewicht (netto)</b>	8.1 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	68 W
<b>Leuchtenlichtstrom</b>	9000 lm
<b>Leuchtenlichtausbeute</b>	132 lm/W
<b>Lampenabdeckung</b>	Acryl, weiß satiniert (PMMA) stufenlos dimmbar
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Zubehör</b>	Leuchtendekor: Folie
<b>Normen</b>	EN 60598-1, EN 60598-2-25
<b>Raumhöhe</b>	270 - 370 cm, Deckenabstand 50-150 cm
<b>Besonderheiten</b>	Acryl weiß satiniert, DALI-Version, DALI Last 2x, Notlichttauglich
<b>Befestigung</b>	Deckenbefestigung (Pendel)
<b>Schutzart</b>	IP 20
<b>Bestell-Nr.</b>	D15746000 - Edelstahl; weiß

## Lichtverteilung

