


D43 ↓ 13.0% ↑ 87.0%



|  |   |
|--|---|
| <b>Bestückung</b>                          | LED   |
| <b>Betriebsgerät</b>                       | Elektronisches Vorschaltgerät (DALI)  |
| <b>Anschlusswerte</b>                      | 220 - 240 V; AC; 50 Hz; 60 Hz   |
| <b>Leistungsaufnahme</b>                   | ca. 107 W; max. ca. 107 W   |
| <b>Leistungsfaktor</b>                     | ca. 0,966   |
| <b>Lichtstrom</b>                          | ca. 15.000 lm   |
| <b>Leuchtenlichtausbeute <sup>1)</sup></b> | ca. 140 lm/W  |
| <b>Lichtart/-farbe</b>                     | dynamisches Weiß; Warmweiß; Tageslichtweiß  |
| <b>Farbtemperatur</b>                      | ca. 2.700 - 6.500 K   |
| <b>Farbwiedergabe</b>                      | Ra ≥ 80   |
| <b>Lichtverteilung</b>                     | Direkt/indirekt   |
| <b>Direktanteil</b>                        | ca. 13 %  |
| <b>Farbtoleranz</b>                        | < 3 SDCM  |
| <b>Entblendung</b>                         | Prismenblende   |
| <b>Max. Leuchtdichte (L65)</b>             | ≤ 2.700 cd/m <sup>2</sup>   |
| <b>UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1</b>  | ≤ 16  |
| <b>Schutzart</b>                           | IP 20   |
| <b>Schutzklasse</b>                        | I   |
| <b>Technik</b>                             | Bewegungs- und tageslichtabhängig geregelt (PIR);<br>-<br>Drahtloser Taster   |
| <b>Schalter</b>                            | keine   |
| <b>Notbeleuchtung</b>                      | keine   |
| <b>Gehäuse</b>                             | Aluminium/Kunststoff; Pulverbeschichtet; Weiß   |
| <b>Leuchtmittelabdeckung</b>               | Acryl (PMMA); Strukturiert; Satine  |
| <b>Gestänge</b>                            | Stahlrohr; Pulverbeschichtet; gerade; Weiß  |
| <b>Fuss</b>                                | C-förmig (flach)  |
| <b>Netzanschlussleitung</b>                | ca. 3 m; Netzstecker; CEE 7/VII   |
| <b>Befestigung</b>                         | freistehender Standfuß  |
| <b>Lebensdauer LED</b>                     | L80B50 60.000h  |
| <b>EAN</b>                                 | 4013330061838   |
| <b>Gewicht</b>                             | ca. 18 kg   |
| <b>Gewicht inkl. Verpackung</b>            | ca. 22,3 kg   |
| <b>Abmessungen LxBxH</b>                   | 2.024 mm  |
| <b>Besonderheiten</b>                      | Asymmetrische Abstrahlung; Flickerfrei; App Steuerung; Direkt- und Indirektanteil mit Edgelight und Lightguide Technologie für einen homogenen Lichtaustritt; PIR Bewegungs- und Tageslichtsensor; TALK Bluetooth; Biodynamisches Licht VTL; Magnetisches Bedienteil, frei positionierbar |

<sup>1)</sup> Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.