

PRODUKTDATENBLATT

Decor Concrete Bim Pendant E27 Dark Gray

Decor Concrete | Dekorative Beton-Leuchten mit E27-Fassung



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Keller

Produktvorteile

- Hochwertige Optik und Haptik
- Flexible Lampen-Wahl dank der E27-Fassung
- Nachhaltig aufgrund des austauschbaren Leuchtstoffmittels
- Einfache Montage
- Echtholz zu finden in einzelnen Varianten

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Beton
- Textilkabel




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Durchmesser	200,00 mm
Höhe	1250,00 mm
Produktgewicht	1480,00 g



DECOR CONCRETE BIM
PENDANT E27 DG

Materialien & Farben

Produktfarbe	Dunkelgrau
Gehäusefarbe	Dunkelgrau
Gehäusematerial	Concrete Steel
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Nein
Montageart	Abgehängt
Montageort	Decke

Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 25 W (LED 15 W) / Verfügbar ab September 2024
Anzahl Leuchtmittel	1

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User Instruction	DECOR CONCRETE PENDANT E27 DG

VERPACKUNGSMITTELINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075838307	Faltschachtel 1	262 mm x 262 mm x 263 mm	1788.00 g	18.05 dm ³
4058075838314	Versandschachtel 4	545 mm x 275 mm x 545 mm	8241.00 g	81.68 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.