


## NORMA+ 120 CL



<b>ART.-Nr.</b>	305944
<b>Fassung:</b>	LED
<b>Leuchtmittel:</b>	LED
<b>Leistung:</b>	45 W
<b>Farbe / RAL:</b>	GR-RAL7035 / Grau RAL7035 / Matt
<b>Schutzklasse:</b>	I
<b>Schutzart IP:</b>	IP65
<b>IK-J-xxIP:</b>	IK09 15J xx7
<b>CRI:</b>	80
<b>Kelvin:</b>	4000
<b>Leistungsfaktor:</b>	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
<b>Optiken:</b>	Symmetrische extrabreite streuoptik
<b>LED-Nennlichtstrom:</b>	6795 lm
<b>Leuchtenlichtstrom:</b>	5215 lm
<b>L:</b>	L80
<b>B:</b>	B10
<b>Lebensdauer:</b>	44000 h
<b>Ta MIN luminaire:</b>	-20°
<b>Ta MAX luminaire:</b>	45°




### Beschreibung


Wasserdichte LED-Leuchte, bestehend aus:

- Gehäuse aus koextrudiertem, UV-stabilisiertem Polycarbonat mit doppeltem Finish; Lampenraum satiniert, Raum der elektrischen Teile matt.
- Kopfelemente aus Technopolymer
- Altersbeständige Silikon-Dichtung
- Buchse für den Stromanschluss mit werkzeugfreiem Bajonettverschluss, hergestellt aus Polycarbonat
- Kabelverschraubung M20x1.5 für Kabel mit  $\varnothing$  10-14 mm
- Inkl. Durchgangsverdrahtung für Lichtbandanordnung
- Lichtquelle besteht aus mehreren LED-Modulen
- Wärmeableitsystem aus Aluminium
- Federn zur Schnellmontage an der Decke aus Edelstahl
- Inkl. Vakuumschutzventil

### Photometrische Daten




### Technische Zeichnung



## OPTIONALES ZUBEHÖR

### NORMA+ 120



14430995

Schutzgitter aus verzinktem  
Stahldraht für eine Montage an der  
Decke