INSTALLATIONSANLEITUNG

Für die Installation kann der Rat einer qualifizierten Person erforderlich sein. Das Produkt kann im Außenbereich verwendet werden, wenn die Leuchte das Symbol IP44 oder IP54 aufweist, ansonsten sollte das Produkt nur in Innenräumen verwendet werden. Die Leuchte mit Holzelementen darf nur in beheizten Räumen installiert werden.

Es wird empfohlen, ein YDY 3 x 1,5 mm2 Netzkabel mit Doppelmantel zu verwenden.

EMPFOHLENE LICHTQUELLE: E27, 15W-20W LED-BIRNE

Installation:

- 1. Trennen Sie die Stromversorgung.
- 2. Isolieren Sie 6 mm der Stromversorgungskabel ab und führen Sie diese mit einer Tülle durch die Metallbodentülle.
- 3. Schrauben Sie die Basis mit vier entsprechend ausgewählten Schrauben an die Basis. Bild 1.
- 4. Schließen Sie die Stromkabel an die entsprechend gekennzeichneten Klemmen des Steckers an - Phasenleiter (L) braun und Neutralleiter (N) blau. Abbildung 1. Wenn der Würfel mit den Klemmen 1 und 2 ausgestattet ist, ist es möglich, die Stromversorgung der Glühbirnen in zwei Stromkreise aufzuteilen.
- 5. Schließen Sie
- dem Symbol

6. Legen Sie das

den Schutzleiter (meist grün und gelb) an die mit gekennzeichnete Schutzklemme an. Bild 1. Glas mit der matten Seite nach unten in den Rand,

DE

wie in Abbildung 2 gezeigt. 7. Schrauben Sie die Kunststoffgriffe mit den mitgelieferten Muttern am Rand fest, damit das Glas fixiert wird. Legen Sie die Öse des grün-gelben Erdungskabels, das mit dem Sockel verschraubt ist, unter eine der Muttern. Abbildung 3. VORSICHT! Die Kunststoffgriffe sollten in die richtige Richtung geschraubt werden (siehe Abbildung 3).

8. Drehen Sie die Felge mit einer dynamischen, schnellen Bewegung im Uhrzeigersinn (Abb. 4). Das Gehäuse sollte so fest angeschraubt werden, dass zwei charakteristische Klickgeräusche zu hören sind, die anzeigen, dass die Elemente an ihrem Platz sind. AUFMERKSAMKEIT! Beim zweiten Klick rasten die Elemente ein und ziehen die Leuchte an die Decke.

Die in dieser Leuchte verwendete Lichtquelle darf nur vom Hersteller oder seinem Servicepartner oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden.

Wartung:

Wartungsarbeiten sollten bei unterbrochener Stromversorgung und nach Abkühlen des LED-Panels durchgeführt werden.

Nachdem Sie die Abdeckung demontiert und die Stromversorgung getrennt haben, reinigen Sie sie mit einem weichen Tuch

Temigen Sie sie nint einem weienen Tuen.						
X _	- selektives Sammeln von Elektrogeräten		- Leuchte für Innenaufstellung			
230V~	 echselstrombetriebene Leuchte 		 Leuchte f ür Decken- und Wandmontage 			

2 Jahre Garantie:

- 1. Die Garantie erstreckt sich in Polen über einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum und ist nur mit dem Kaufbeleg - Quittung oder Rechnung gültig. Die Gewährleistung erstreckt sich nicht auf Schäden durch Überspannung, Blitzschlag und mechanische Beschädigungen.
- 3. Die Garantie gilt nur, wenn die Leuchte von einer Person mit entsprechender elektrischer Qualifikation installiert wurde und umfasst die Reparatur oder den Austausch des Produkts durch ein mangelfreies Produkt oder die Rückerstattung des bezahlten Betrags.
- 4. Im Falle eines Mangels ist das Produkt an folgende Adresse zu senden: Temar sp.z o.o., 39-300 Mielec, Ul. 12 Anleger oder Rückzahlung zum Zeitpunkt des Kaufs. Die Reparatur sollte nicht länger als 14 Werktage dauern.
- 5. Durch die Garantie werden die Rechte des Käufers aus den Bestimmungen über die Gewährleistung für Mängel der verkauften Sache nicht ausgeschlossen, eingeschränkt oder ausgesetzt.

