

PRODUKTDATENBLATT

Office Line Desk Cylinder Clip 4.8W TW Dimmable Black

Office Line Desk Cylinder Clip | USB-Schreibtischleuchte mit 3-stufiger Dimm- und Farbtemperaturanpassungsfunktion und Cliphalterung



Anwendungsgebiete

- Wohnräume
- Tische, Schreibtische
- Heimarbeitsplätze

Produktvorteile

- Sehr vielseitig durch eine wählbare Lichtfarbe
- Bietet kaltweißes Licht für eine aktivierende und warmweißes Licht für eine entspannende Atmosphäre
- Schalten und dreistufiges Dimmen über einen berührungsempfindlichen Sensor an der Cliphalterung
- Kann um 170° gebogen und geklappt werden für maximale Flexibilität
- Klemmmechanismus, um die Leuchte einfach an verschiedensten Möbelstücken zu befestigen
- Schwenkbarer Leuchtenkopf für freie Ausrichtung der Lichtquelle

Produkteigenschaften

- Schreibtischleuchte in attraktivem Design und mit flexiblem Leuchtenarm
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Lebensdauer bis zu 25.000 h



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|-------------------------------|--------------|
| Nennleistung | 4,8 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 1000 mA |
| Einschaltstromdauer T_{h50} | 100 μ s |
| Netzleistungsfaktor λ | 1,00 |
| Schutzklasse | III |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|---|---|
| Lichtstrom | 221 lm |
| Lichtausbeute | 46 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000...6500 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht |
| Farbwiedergabeindex Ra | > 80 |
| Standardabweichung des Farbabweichs | 6 sdc _m |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 109 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 57,0 mm |
| Breite | 253,00 mm |
| Höhe | 305,00 mm |
| Produktgewicht | 243,00 g |
| Kabellänge | 1000 mm |



OFFICE LINE DESK CYL CL 4.8W
CCT USB D

Materialien & Farben

| | |
|--------------------------------------|---|
| Produktfarbe | Schwarz |
| Gehäusefarbe | Schwarz |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Lagertemperaturbereich | -20...+80 °C |
| Anschlussart | Universeller Serieller Bus (USB) |
| Schutzart | IP20/IP20 |
| Dimmbar | Ja |
| Art der Dimmung | PWM |
| Montageart | Clip |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Justierbar | Ja |
| Mit Leuchtmittel | Ja |
| Austauschbare Lichtquelleinheit | Nein |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 25000 h ¹⁾ |
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Austauschbare Lichtquelle (EPREL) | Nicht austauschbar |
|-----------------------------------|--------------------|

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|-----------------|------|
| BEG förderfähig | Nein |
|-----------------|------|




TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- USB-Ladekabel (Kabellänge: 1,0 m) enthalten

Sicherheitshinweise

- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|---|------------------------------|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | OFFICE LINE DESK CYLINDER |
|  | Rechtliche Hinweise | Safety insert G11220499 |
|  | Konformitätserklärung | CE Declaration Desk Cylinder |

VERPACKUNGSMITTEL

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854464294 | Faltschachtel 1 | 92 mm x 162 mm x 183 mm | 309.00 g | 2.73 dm ³ |
| 4099854464300 | Versandschachtel 8 | 664 mm x 200 mm x 210 mm | 3052.00 g | 27.89 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.