



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL


DATUM



IP65



Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; Lichtabstrahlung nach unten; PCB; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP65; Klasse 1; inklusive Treiber; Befestigungssockel nicht enthalten; Bodenverankerung optional erhältlich; nicht austauschbare Lichtquelle; nicht austauschbares Betriebsgerät;



LEUCHTE

Bodenmontage

Aufbau

Anthrazitgrau

RAL 7016 ^a

IP65

Außen

395 lm

LED Modul

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

396 lm

66 lm/W ^b

Optisch

CIE flux code: 50 82 97 100

100

Elektrisch

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

System 6.0 W

Klasse 1

Physikalisch


Länge 100 mm

Breite 35 mm

Höhe 52 mm

0.51 kg

LICHTVERTEILUNG



^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

^b Ohne elektrische und optische Verluste



Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

BASIS

Bodenbefestigungsplatte

Typ	Farbe	Spannung	Ø-H (MM)	Artikelnummer
KIOSK SWAM			80-10	90019019

Stange 400 gerade

Typ	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
KIOSK	Anthrazitgrau		400	910101A0
KIOSK	Bronze		400	910101Q0

Stange 600 gerade

Typ	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
KIOSK	Anthrazitgrau		600	910102A0
KIOSK	Bronze		600	910102Q0

Stange 800 gerade

Typ	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
KIOSK	Anthrazitgrau		800	910103A0
KIOSK	Bronze		800	910103Q0