



SLC ONE SOFT R68-83 WH 600TED

927 IP44 36°

Ein Downlight für alle Anwendungen! Die OneSoft zeichnet sich durch eine noch geringere Blendung aus - dank des tief eingebauten Chips. Für neue und Reha-Projekte. OneSoft kann in die Isolierung bis zur Feuchtigkeitsbarriere eingebaut werden.



Lichttechnik	
Produktnummer	SLC1124
Ausstrahlwinkel	36 °
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Reflektor	hochglänzend
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	50000 Std.
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
MacAdam (SDCM)	3
Ausstrahlungswinkel	mediumstrahlend 21-40°
Art der Lichtquelle	LED
Mit Leuchtmittel	Ja
LED-Chip	BMTC
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	600 - 600 lm
Farbtemperatur	2700 - 2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	600 lm
Lichtfarbe	weiß
Lichtverteiler	Reflektor
Lampenlichtausbeute	75 lm/W
Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels	A++, A+, A (LED)
Farbwiedergabeindex (CRI/Ra)	90
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Technische Daten	
CE	Ja
Leistungsfaktor	0.9
Art des Steuersignals	Trailing Edge
Geeignet für Lampenleistung	8 - 8 W
SELV	Ja
Gehäusefarbe	weiß
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet

23.09.2020

Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
ENEC	Ja
Schutzart (IP)	IP44
Dimming range	1-100%
Oberfläche gebürstet	Nein
EMC	Ja
IP-Grad	IP44
RoHs	Ja
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C
Dimming method	Phasenabschnitt
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1	-10 - 40 °C
Betriebsgerät Ausgang (mA)	180 mA
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Dimmbare	Ja
Max. Systemleistung	8 W
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Außenfarbe	Weiss
Dimmung DALI	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Eingang	
Spannungsart	AC/DC
Zugentlastung	Ja
Anschluss (Eingang)	L`L`N`N Schnellverbinder
Nennspannung	220 - 240 V
Ausgang	
LED-Nennstrom bei Konstantstrom	180 - 180 mA
Montage	
Deckenausschnitt (Ø: mm)	68-83 mm
Art der Installation	Einbau
Außendurchmesser	90 mm
Einbautiefe (mm)	46 mm
Breite (mm)	90 mm
Höhe (mm)	45.4 mm
Höhe/Tiefe	46 mm
Länge (mm)	90 mm
Leiterquerschnitt	0.35 mm ²

23.09.2020
Änderungen und Druckfehler vorbehalten

Anschlussart	Steckklemme
Einbaubreite	67 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Polzahl	3
Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Einbaumontage	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 - 2.5 mm ²
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Geeignet für Deckenmontage	Ja
Einbauhöhe/-tiefe	46 mm
Allgemeine Daten	
Kann direkt in die Dämmung eingebaut werden	Ja
Länge (mm)	1200
GTIN	7070938061421
Logistische Daten	
Marke	SLC
Eingeführt von	The Light Group
STÜCK: Höhe/Durchmesser	100 mm
STÜCK: Länge	100 mm
STÜCK: Anzahl	1 Stück
STÜCK: Breite	112 mm
VERPACKUNG: Höhe/Durchmesser	520 mm
VERPACKUNG: Länge	535 mm
VERPACKUNG: Anzahl	50 Stück
VERPACKUNG: Volumen	63.9 dm ³
VERPACKUNG: Gewicht	15900 g
VERPACKUNG: Breite	232 mm