

Art.-Nr.

4812001

Nivo Pendelleuchte Aufbau 36° schwarz




Wenn Innenräume mit einer klaren Designsprache gestaltet werden, treffen Lichtplaner und Architekten meist auf eine sehr begrenzte Leuchtenauswahl. Genau hierfür hat Sigor die neue Leuchtenserie Nivo® entwickelt, die mit einer ausgeklügelten Optik moderne Formen und effektive Lösungen für die professionelle Lichtgestaltung bietet.

Wer eine anspruchsvolle Lichtlösung wünscht, die ästhetisch wie funktional überzeugt und dabei überaus langlebig ist, findet in der Leuchtenserie Nivo® eine attraktive neue Alternative.

Die Nivo Pendelleuchte erweitert die Formensprache der Nivo Serie in den Raum. Sie lässt sich als Aufbauvariante oder für den Deckeneinbau einsetzen und mit dem Zubehörartikel Einbauring randlos in den Trockenbau integrieren.





Dimmbar



4028085481206

| | |
|--|--------------------|
| Nutzlichtstrom | 970 lm |
| Leistungsaufnahme | 14 W |
| Farbtemperatur | 3000-1800 K |
| Lichtfarbe | Dim-to-Warm |
| Farbe der Lichtquellenabdeckung | klar |
| Farbwiedergabe Ra/CRI | 90 |
| Farbkonsistenz | 3 sdc _m |
| Ausstrahlwinkel | 36 ° |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzklasse | II Schutzisolation |
| Anwendungsbereich | Innenraum |
| TaMin | -10 °C |
| TaMax | 40 °C |
| Lagertemperaturbereich | -10...70 °C |
| Leistungsfaktor λ | 0.9 |
| Nennspannung | 230 V |
| Nennstrom | 71 mA |
| energieverbrauchKwh1000h | 14 kWh/1000h |
| Zündzeit | 0.1 s |
| Lebensdauer | 50000 h |
| Bemessungslebensdauer | L80/B10 |
| garantiezeitJahreSIGOR | 5 Jahre |

Spektrale Strahlungsverteilung im Bereich 180 - 800 nm



www.sigor.de

LED: Bridgelux Vesta Series Dim-To-Warm
Optik: Bartenbach Linse 36° UGR 14,5

