

PRODUKTDATENBLATT

ENDURA® Classic Lantern Square S E27

Rusty

ENDURA® Classic Lantern | Klassische Laterne in Vierkantform



Anwendungsgebiete

- Nur für besonders geschützte Außenbereiche
- Geeignet für Außenanwendungen bei Leuchtenmontage mit nach unten gerichteter Lampenfassung
- Eingangsbeleuchtung
- Terrassen, Balkone

Produktvorteile

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Leuchtmittels dank E27-Sockel
- Einfache und schnelle Installation

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus klarem Glas
- Schutzart: IP23




Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

Maße & Gewicht

Länge	105,00 mm
Breite	150,00 mm
Höhe	225,00 mm
Produktgewicht	740,00 g



ENDURA CLASSIC LANTERN SQ S
E27 BK

Materialien & Farben

Produktfarbe	Rost
Gehäusefarbe	Rost
Gehäusematerial	Aluminium
Material Abdeckung	Glas

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Klemme, 3-polig (L, N, PE)
Schutzart	IP43
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau

Montageort	Wand
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein
Fassungsbezeichnung	E27

Notbeleuchtung

Art des Notbetriebtests	ohne
-------------------------	------

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Maximale Lampenleistung: 60 W
Anzahl Leuchtmittel	1
BEG förderfähig	Nein

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten
- Keine Leuchtmittel enthalten

Sicherheitshinweise

- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Produkt der Schutzklasse I. Alle elektrisch leitfähigen, metallischen Gehäuseteile, die im Betrieb oder während der Wartung im Fehlerfall Spannung aufnehmen können, müssen durchgängig mit dem Schutzleiter verbunden sein.

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ENDURA CLASSIC LANTERN SQ
	Rechtliche Hinweise	Safety insert G11219578

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	ENDURA Classic
	Konformitätserklärung UKCA	ENDURA Classic

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854712432	Faltschachtel 1	131 mm x 171 mm x 242 mm	795.00 g	5.42 dm³
4099854712449	Versandschachtel 6	408 mm x 357 mm x 262 mm	5123.00 g	38.16 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.