


MULTI+ 30 PC



ART.-Nr.	304160
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	16 W
Farbe / RAL:	WH-87 / Weiß / Strukturiert
Schutzklasse:	II
Schutzart IP:	IP65
IK-J-xxIP:	IK10 20J xx9
CRI:	80
Kelvin:	3000
Leistungsfaktor:	$\text{COS}\phi \geq 0,9$
Optiken:	Symmetrische extrabreite streuoptik
LED-Nennlichtstrom:	2226 lm
Leuchtenlichtstrom:	1270 lm
L:	L80
B:	B10
Lebensdauer:	60000 h
Ta MIN luminaire:	-20°
Ta MAX luminaire:	30°




Beschreibung


Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus:

- Gehäuse aus Technopolymer
- Diffusor aus mattem, zerstörungssicherem Technopolymer, Glühdraht 960°C (EN 60695-2-11)
- Schutzklasse II
- Silikondichtung
- Leuchte vorbereitet für Durchgangsverdrahtung
- Äußere Schrauben aus Edelstahl zerstörungssicher.
- Kabelverschraubungen möglich auch für Leitungsdurchmesser bis max. 20 mm Durchmesser
- Schwenkbare SMD LED-Platine auf MCPCB Basis (Metall-Leiterplatte) FUTURE-PROOF™

Photometrische Daten



Technische Zeichnung



OPTIONALES ZUBEHÖR

MULTI+ 30 PC



310514
Werkzeug TORX