



PROJEKT

TYP

NOTIZEN

ANZAHL

DATUM



Bodenanbauleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 075 30 10; opale PC-Abdeckung; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90 ; 24 V; Schutzart IP65; Klasse 3; Plug & Play Steckersystem; Treiber nicht inbegriffen; inklusive 2500mm Kabel; inklusive Erdspeiß; Lichtquelle durch Wever & Ducré oder Fachleute mit ausdrücklicher Genehmigung austauschbar;

LEUCHTE

Bodenmontage
Aufbau
Bronze
RAL 075 30 10 ^a
IP65
Außen
395 lm

LED Modul

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
 ≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

Optisch

Opal
CIE flux code: 20 45 72 49 100



Elektrisch

24 V
Klasse 3

Physikalisch

Durchmesser 20 mm
Höhe 900 mm
0.45 kg

LICHTVERTEILUNG



^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.



Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.97	0.95	0.93	0.92
LSF	1	1	1	1	1

MF LMF × RSMF × LLMF × LSF

MF Wartungsfaktor

LMF^a Leuchtenwartungsfaktor

RSMF^a Raumwartungsfaktor

LLMF Lampenlichtstromwartungsfaktor

LSF Lampenlebensdauerfaktor

^aLaut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.

ELEKTRISCHES ZUBEHÖR

Plug & Play Treiber

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
30W IP67		24V	118-35-26	90018014
75W IP67		24V	162,5-43-32	90018015

Plug & Play Treiber CH

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
30W IP67		24V	150-48-31	90018016
75W IP67		24V	167-48-32	90018017

Plug & Play Treiber UK

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
30W IP67		24V	150-48-31	90018018
75W IP67		24V	167-48-32	90018019

Plug & Play Verlängerungskabel

Typ	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
2,5 m IP67			2500	90014502
5 m IP67			5000	90014503
0.5 m IP67			500	90014505
1 m IP67			1000	90014506

Plug & Play Linienverbinder

Typ	Farbe	Spannung	Länge (MM)	Artikelnummer
			200	90014504

Plug & Play T-Verbinder

Typ	Farbe	Spannung	L·B·H (MM)	Artikelnummer
			48-24-15	90014501