

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Artikel-Nr.: MT69083

MT SPIKA RGB/W LED Außenleuchte mit Lautsprecher

MT SPIKA RGB/W LED Außenleuchte ø22cm 10W
50lm/830

EAN-Code: 4020856690831



Allgemeine Eigenschaften

Leuchtmittel mitgeliefert?	Ja
Leuchtmittel austauschbar?	Nein
Betriebstemperaturbereich	-15 bis +35° C
Bemessungslebensdauer	20.000 h
Leuchtdauer	4 bis 6 Stunden
Ladezeit	4 bis 5 Stunden
Akku-Kapazität	2000 mAh
Batterieart	Li-Ion Akku (wiederaufladbar)
Drehbar	Nein
Schwenkbar	Nein
Anschlussart	EU-Stecker (Ladeschale)
Material	Kunststoff/Aluminium

Produktabmessungen

Durchmesser	220 mm
Höhe	350 mm
Gewicht	630 g

Elektrische Kenndaten

Spannung	3,7 V
Leistungsaufnahme	10,0 W
Bemessungsleistungsaufnahme	10,0 W
Dimmbar?	Ja (per Fernbedienung)
Lichtausbeute	5 lm/W

Lichttechnische Eigenschaften

Farbkennung	830 (Weiß-Modus)
Lichtfarbe	Warmweiß oder RGB
Farbtemperatur	3000 K (Weiß-Modus)
Farbwiedergabe	Ra 80
Nennlichtstrom	50 lm
Bemessungsnutzlichtstrom	50 lm
Nomineller Halbwertswinkel	340°
Bemessungshalbwertswinkel	340°
Lichtstromerhalt ¹	90 %
Farbkonsistenz SDCM	< 3

¹ einer herkömmlichen Leuchte gleichen Typs

² am Ende der Nennlebensdauer

gemäß EU-Verordnung Nr. 874/2012

Hinweise und Empfehlungen

Zubehör

Inklusive USB-Ladekabel (1,8m) für DC 5V

Außen- und Innen verwendbar, im Garten, Party, Wintergarten, Terrasse usw.

Hinweise

UV-beständiger Kunststoff.

10W Lautsprecher zur Benutzung mit ihrem Mobiltelefon über kabellose Funkverbindung (BT).

Empfehlung für die Entsorgung der Leuchte

<http://www.megatron-licht.eu>

Lichtsteuerung auf Knopfdruck!

MEGATRON RGB/W LED Leuchten bieten für jeden Anlass optimales Licht. RGB/W bedeutet, dass das warmweiße Licht (W) der Leuchte durch separate weiße LEDs erzeugt wird. Das gewährleistet eine hohe Lichtqualität für die Wohnraumbeleuchtung. Die rot, grün und blau leuchtenden LEDs (RGB) sind ausschließlich für die Farbeffekte zuständig.



Eine **Vielfalt von Funktionen** kann mit der Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten) bedient werden:

- Warmweiße Lichtfarbe für die Allgemeinbeleuchtung
- Dimmen (stufenweise)
- Wahl zwischen 6 verschiedenen Farben

Diverse Szenarien abspielbar (blinkender, gleitender oder manueller Farbwechsel)

Schutzart

IP44 Spritzwassergeschützt.

Schutzklasse

Klasse 3.

Abmessungsskizze

