

FL ROUND 555 AB MP CORONA




ART.-Nr.	8555661516410
Fassung:	LED
Leuchtmittel:	LED
Leistung:	50 W
Farbe / RAL:	WH-RAL9016 / Weiß RAL9016 / Strukturiert
Schutzklasse:	I
Schutzart IP:	IP20
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3
CRI:	80
Kelvin:	4000
Leistungsfaktor:	COS ϕ \geq 0,9
EEL:	A1
Optiken:	Symmetrische vorwiegend direkte lichtverteilung
Winkel:	2 x 47°
LED-Nennlichtstrom:	6500 lm
Leuchtenlichtstrom:	5470 lm
L:	L80
B:	B10
Lebensdauer:	50000 h
Ta MIN luminaire:	10°
Ta MAX luminaire:	40°



Beschreibung

- Runde LED-Anbauleuchte für den Innenbereich, bestehend aus:
- Gehäuse aus Stahlblech und Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet
 - Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit
 - LED Sidelight-Technologie und lichtlenkende Kunststoffoptik für eine homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche
 - Lichtverteilung direkt mit leichter Hintergrundbeleuchtung
 - Entblendung nach DIN EN 12464-1
 - Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80
 - Farbtoleranz nach MacAdam \leq 3 SDCM
 - DALI dimmbar
 - Inkl. elektronischem Konverter

Photometrische Daten



Technische Zeichnung

