



The Light Group

SLC

Developed by
The Light Group

IK 10 **IP 54**

Datasheet | TL2254



SLC Omega S400 Weiss 3751lm 2689/ 3751 lm 3000K/4000K Ra>80 Phasenabschnitt IP54

Omega ist eine Anbauleuchte mit opaler Abdeckung, geringer Blendung und hoher Schlagfestigkeit (IK10). Einfache Installation mit Stecksystem und Kabeleinführung von beiden Seiten. Ideal für Schulen, Umkleideräume und andere Bereiche mit besonderen Anforderungen an die Haltbarkeit. Erhältlich mit Phasenabschnitt, DALI und Sensor.

Electrical

Input	220-240V 50/60Hz
Rated power	30 W
Power (W) multi	30
Control type	Phasenabschnitt
Connection	Direkte Verbindung
Expected lifetime (25°C)	100 000 hours
Light reduction (25°C)	L80B20
Insulation class	Klasse II

Light technic

Luminous flux	3751 lm
Lumen	2689/ 3751 lm
Efficacy	120 lm/W
Colour temperature	3000K/4000K
Colour rendering (CRI/Ra)	Ra>80
MacAdam (SDCM)	3
Glare (UGR)	UGR<21

Mechanical

Installation Type	Aufputz Dach/Wand
Material, main	Kunststoff
IP rating	IP54
IK grade	IK10
Colour	Weiss

Dimensions

Height	60 mm
Diameter	400 mm



The Light Group GmbH
Am Schafbrinke 62 | 30519 Hannover | Germany
www.thelightgroup.de



The Light Group AS
Mjåvannsvegen 175 | 4628 Kristiansand | Norway
www.tlg.no