

PRODUKTDATENBLATT

Decor Satellite Pendant 7.5W CCT DIM Grey

Decor Satellite | Dimmbare dekorative Leuchte aus Glas und verchromten Metall mit integriertem LED



Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Korridore, Eingangsbereiche, Treppenhäuser, Wohnzimmer, Schlafzimmer, Keller

Produktvorteile

- Hochwertiges Gehäuse mit galvanisch verchromter Oberfläche
- An-/Aus-Schalter an der Leuchte zur einfachen Bedienung
- Einstellbare Raumatmosphäre dank Dimmfunktion und Lichtfarbeeinstellung (2700-6500 K)

Produkteigenschaften

- Gehäusematerial: Metall und Glas
- Optionales Kabel mit EU Stecker (nur für Wandleuchte)
- An/Ausschalter an der Halterung der Wandleuchte
- Farbtemperatur-Schalter (CCT): 2700 K, 4000 K, 6500 K
- Dimmbar
- Kleine Tischleuchte mit integriertem Lithium-Akku, aufladbar über USB-Kabel



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	7,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Nennstrom	60,000 mA
Einschaltstrom	0,3 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	3 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	213
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	133
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	213
Netzleistungsfaktor λ	> 0,5
Oberschwingungsgehalt	94 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Netzspannung

Photometrische Daten

Lichtstrom	140 lm
Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen	660 lm
Lichtausbeute	18 lm/W
Farbtemperatur	2400 K / 3500 K / 5000 K
Referenzeinstellung der enthaltenen Lichtquelle (Kelvin)	2400 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß / Kaltes Tageslicht
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	20 sdcn
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	≤1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	≤0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG1

Maße & Gewicht

Durchmesser	200,00 mm
Höhe	1815,00 mm
Produktgewicht	760,00 g



DECOR SATELLITE PENDANT
7.5W CCT DIM

Materialien & Farben

Produktfarbe	Grau
Gehäusefarbe	Grau
Gehäusematerial	Stahl
Material Abdeckung	Glas
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	650 °C

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Anschlussklemme, 2-polig (L, N)
Schutzart	IP20
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	CLICKSWITC
Montageart	Abgehängt
Montageort	Decke
Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Ja
Austauschbare Lichtquelleneinheit	Nein

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	25000 h ¹⁾
Anzahl der Schaltzyklen	12500

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

Normen	CE / UKCA
--------	-----------

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein
Austauschbare Lichtquelle (EPREL)	Nicht austauschbar

Sicherheitshinweise

- Prüfen Sie die Wand/Decke auf ihre Eignung. Wenn Sie unsicher sind, holen Sie professionellen Rat ein.
- Alle elektrischen Anschlüsse dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.
- Vorsicht, Gefahr des elektrischen Schlages.
- Bitte vermeiden: Maximale Umgebungstemperatur: +45 °C. Das Ersetzen einer Batterie durch einen falschen Typ kann die Sicherheitsvorkehrungen außer Kraft setzen (z. B. bei einigen Lithium-Batterietypen). Entsorgung einer Batterie im Feuer oder in einem heißen Ofen oder das mechanische Zerkleinern oder Schneiden einer Batterie kann zu einer Explosion führen.
- Das flexible Außenkabel dieser Leuchte kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss die Leuchte entsorgt werden.
- Um die Gefahr einer Strangulierung zu verringern, muss die an der Leuchte angeschlossene flexible Zuleitung, sofern sich diese in Armreichweite befindet, direkt und fest an der Wand montiert werden.

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	Decor Satellite Pendant
	Konformitätserklärung	DECOR FIXED
	Konformitätserklärung UKCA	UKCA Declaration_DECOR Fixed

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075862326	Faltschachtel 1	267 mm x 267 mm x 282 mm	1175.00 g	20.10 dm ³
4058075862333	Versandschachtel 4	555 mm x 555 mm x 310 mm	5915.00 g	95.49 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.